

Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung



Beispielbild





Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht – Geberit PushFit

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Aussengewinde für Bauschutz rund
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung siehe Werkstoffbezeichnung
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Lieferumfang

- Schnellkupplung

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	Rp	Werkstoff	arc	L	L1	L2	L3	l	l1	l2	Z	
649.481.00.3		14 mm	1/2 "	Rotguss	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	Neu
650.481.00.3	321.111	16 mm	1/2 "	Rotguss / Messing	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	Neu
651.481.00.3	321.112	20 mm	1/2 "	Rotguss / Messing	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	Neu
652.482.00.3		20 mm	3/4 "	Rotguss / Messing	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	Neu

Zubehör

- Geberit Set Bauschutz rund und Abdichtscheibe
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°