4 HEIZAPPARATE FÜR ZENTRAL-HEIZUNGEN

4 APPAREILS POUR CHAUFFAGE CENTRAL

4.3 Kondensierende Stand-Geräte

4.3 Appareils au sol à condensation

Vertreter / Vertreiber	Hersteller	Zertifikat - Nr.	Code	Gültig bis: **2025**
Meier Tobler AG	Remeha B.V.	**20-018-4**	EnEV	Gas- Arten: H
CH-8902 Urdorf	NL-7300 AA Apeldoorn			Kategorie: I2H

BUWAL-Nr:	Betriebsart: modulierend	Abgastemp.-Begr.:	integriert	Installations-Art:	B, C
Zertifiziert nach EnEV Stand 05/20	Vorlauftemp.: gleitend ≤ 40°	Absperrarmaturen:	A + A	Koaxialanschluss:	nicht möglich
		Kondensatabführung:	apparateintern	Druckklasse:	P

Typenreihe	Sicherheitsabstände [cm]				Feuerungs-wärmeleistung FWL bezogen auf Hi		Emissionen (3% O_2) bei FWLmax, 80/60°C		Druck am Abgasaustritt	T Abgas	Feuerungst. Wirkungsgrad	nach LRV Stand 3.6.2003 (mit BUWAL-Nr.)			
GSC 340	SA/S	SA/R	SA/F	SA/D								Abgasverl.		qA max.	qB 70°	g-Wert
	5	5	5	5												
Typen	CE-Ident-Nr.	Erkennungscode REME			min.	max.	CO	NOx		max.		min.	max.	zulässig		
					[kW]	[kW]	[mg/kWh]		[Pa]	[°C]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[-]
GSC 340 280 *)	0063CU3937	918839000266			54.00	266.0	55	76	130	65	97.9		2.1			
GSC 340 350 *)	0063CU3937	918839000333			68.00	333.0	59	76	120	62	98.2		1.8			
GSC 340 430 *)	0063CU3937	918839000402			82.00	402.0	56	76	130	64	98.0		2.0			
GSC 340 500	0063CU3937	918839000469			95.00	469.0			150							
GSC 340 570	0063CU3937	918839000539			109.00	539.0			150							
GSC 340 650	0063CU3937	918839000610			122.00	610.0	57	74	150	67	97.7		2.3			
GSC 340 DUO 560	0063CU3937	918839000532			72.00	532.0			130							
GSC 340 DUO 700	0063CU3937	918839000666			91.00	666.0			120							
GSC 340 DUO 860	0063CU3937	918839000804			128.00	804.0			130							
GSC 340 DUO 1000	0063CU3937	918839000938			127.00	938.0			130							
GSC 340 DUO 1140	0063CU3937	918839001078			153.00	1078.0			130							
GSC 340 DUO 1300	0063CU3937	918839001220			162.00	1220.0			130							

*) Mindestanforderung an die Abgasanlage nach EN 1443: T080 - P1 - W - 1 - O (Temp.kl.- Druckkl. - Kond.beständig.kl.- Korros.widerst.kl. - Russbrandbeständig.kl.)