Stahl-Dichtsätze



Dichtsätze
für Stahlrohr ISO 65 und
Stahl-Siederohr DIN EN 10220 Reihe1

- Dim. St gibt an, welche Klemmverbinderdimension mit dem Dichtsatz zu kombinieren ist.
- D gibt den Nenn-Aussendurchmesser des Stahlrohres an.

Dim. St [inch]	D [mm]	EN 10220	NBR Code	FPM Code	GP	Gewicht [kg]
⅜	17,2	Reihe 1	**775 958 950**	**775 967 960**	50	0,020
½	21,3	Reihe 1	**775 958 951**	**775 967 961**	50	0,020
¾	26,9	Reihe 1	**775 958 952**	**775 967 962**	50	0,028
1	33,7	Reihe 1	**775 958 953**	**775 967 963**	50	0,033
1 ¼	42,4	Reihe 1	**775 958 954**	**775 967 964**	50	0,040
1 ½	48,3	Reihe 1	**775 958 955**	**775 967 965**	50	0,040
2	60,3	Reihe 1	**775 958 956**	**775 967 966**	50	0,078
2 ½	76,1	Reihe 1	**775 958 917**	**775 967 967**	10	0,140
3	88,9	Reihe 1	**775 958 918**	**775 967 968**	10	0,160
4	114,3	Reihe 1	**775 958 919**	**775 967 969**	10	0,160



Dichtsätze FPM
für Stahl-Siederohr DIN EN 10220 Reihe 2 und 3

- Dim. St gibt an, welche Klemmverbinderdimension mit dem Dichtsatz zu kombinieren ist.
- D gibt den Nenn-Aussendurchmesser des Siederohres an.

* Dichtsatz 775 967 961 der Reihe 1 verwendbar (siehe oben)
** Dichtsatz 775 967 963 der Reihe 1 verwendbar (siehe oben)

Dim. St [inch]	D [mm]	EN 10220	FPM Code	GP	Gewicht [kg]
½	20,0	Reihe 2	*	50	0,020
¾	25,0	Reihe 2	**775 958 925**	20	0,040
1	33,7	Reihe 1	**	50	0,033
1 ¼	38,0	Reihe 2	**775 958 958**	50	0,060
1 ½	44,5	Reihe 3	**775 958 959**	25	0,100
2	51,0	Reihe 2	**775 958 960**	20	0,129
2	57,0	Reihe 2	**775 958 957**	20	0,129
2 ½	70,0	Reihe 2	**775 958 970**	20	0,320