PRODUIT DE NETTOYAGE pour installations de chauffage central

Le *MC3+ RAPIDE* haute performance d'ADEY®, fabricant du filtre *MagnaClean*® leader du marché, permet d'évacuer les boues issues de la corrosion et les dépôts de tartre dans l'eau de chauffage.

Le produit de nettoyage pour les installations de chauffage central *MC3+* est un nouveau désembouant performant, à action rapide, conçu spécialement pour éliminer les boues noires (magnétite) et les débris des installations de chauffage central.

Formulé pour assurer une meilleure élimination des boues des installations domestiques dotées de 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

- Produit désembouant haute performance
- Elimine les boues, les débris et le tartre
- Restaure le rendement calorifique des installations existantes
- Traite un volume de 125 litres
- Pour une utilisation conforme à la norme BS7593:2006
- Convient à toutes les installations de chauffage et à tous les types d'eau
- Compatible avec tous les métaux, y compris l'aluminium

Propriétés physiques et chimiques

Forme :	Liquide
Couleur :	Marron
Odeur :	Légère
Solubilité :	Miscible
Valeur du pH :	6,5
Densité relative :	1,10 g/cm³

Utilisations du produit

Pour l'élimination des boues, des débris et du tartre des installations de chauffage existantes, et afin de restaurer le rendement calorifique. Elimine la corrosion de tous les métaux et alliages communément présents dans les installations de chauffage, y compris l'acier doux, le cuivre, l'aluminium et leurs alliages. Compatible avec tous les caoutchoucs et autres composants non métalliques.

Utilisation

500 ml de *MC3+* traite jusqu'à 125 litres ou 15 radiateurs à panneau simple. 5 L de *MC3+* traite 1250 litres, 10 L traite 2500 litres.

Introduire *MC3+* dans l'installation via la boucle de remplissage ou un radiateur, au moyen d'un injecteur adéquat ou par un filtre *MagnaClean*. Pour les installations à circuit ouvert, *MC3+* peut être ajouté via le vase d'expansion, en pensant à retirer une quantité d'eau suffisante par le biais du point de purge afin que *MC3+* puisse pénétrer dans le circuit de l'installation.

Nettoyer l'installation selon les recommandations de la norme BS7593 au moyen du *MagnaCleanse*® et du *MC3+* d'ADEY. Pour les installations fortement encrassées, il est conseillé de doubler la dose de *MC3+*.

Application

MC3+ convient à toutes les installations de chauffage central en circuit fermé et en circuit ouvert, conformément à la norme BS7593.
MC3+ ne convient pas aux ballons d'eau chaude « primatic » indirects à alimentation unique pour lesquels un traitement de l'eau potable est nécessaire.

Conditionnement, manutention et entreposage

Disponible en bidons en plastique de 500 ml, 5 L et 10 L. *MC3+* n'est pas dangereux mais veiller à mettre tous produits chimiques domestiques hors de portée des enfants et éviter le contact avec les yeux et la peau. Conserver à une température supérieure à 0 °C.



M02639

ADEY

PROFESSIONAL HEATING SOLUTIONS