
Datenblatt

1380



JRGURED UP Rohbauset Rotguss

- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

JRGURED UP Set de pré-installation bronze


- Température: Max. 70°C (à court terme 90°C)
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord: Filetage mâle

JRGURED UP Set di pre-installazione bronzo

- Temperatura: max. 70° (breve periodo 90°C)
- Material: gunmetal, stainless steel, EPDM, plastic
- Connection: female thread

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)
¾	20	**1380.001**	**350 739 016**	**235.00**	1	0.980

GN (inch)	DN (mm)	d1 Rp (inch)	d2 (mm)	h1 (mm)	h3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⬡
¾	20	¾	66	22	64 - 154	110	22	16	41	32



JRG Einbaukasten Kunststoff

- Beschreibung: zu 5917

JRG Cadre en plastique

- Description: pour 5917

JRG Telaio di plastica

- Descrizione: per 5917

GF Code	CHF	Gewicht (kg)	b (mm)	h (mm)	l (mm)
355 566 578	**33.00**	0.183	191	130	148