
Data sheet

valid from: 26/08/2024



JRG Groupe de sécurité, Bronze

- Température : max. 90°C
- Matériel: Bronze, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 600 kPa (6 bar).
- Raccord: filetage mâle
- Comprenant: soupape de retenue, soupape de sûreté, sans raccords

DN (mm)	GN (inch)	Pouces (inch)	JRG Code	CAN	GF Code	CAN	SP	Poids (kg)
15	½	½	**2203.015**		**350 782 282**	**612 113**	1	0.560
20	¾	¾	**2203.020**		**350 782 382**	**612 114**	1	0.874

DN (mm)	GN (inch)	d2 Rp (inch)	d3 G (inch)	d4 (mm)	d5 Rp (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)
15	½	¾	¾	30	¼	83	38	80	45	35	10
20	¾	1	1	30	¼	87	47	87	52	35	10

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com