Datenblatt

gültig ab: 26.08.24



JUNIOR Sicherheitsgruppe Rotguss
Mit Verschraubungen

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
- Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Verschraubungen

*Auslauf mit Ersatz

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
*	15	½	½	**2230.240**	**350 712 980**	1	1,100
*	20	¾	¾	**2230.320**	**350 713 080**	1	1,480

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 Rp (inch)	d3 G (inch)	d4 (mm)	d5 Rp (inch)	d7 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	PN (bar)
*	15	½	½	¾	¾	30	¼	52	83	34	165	86	29	25	16
*	20	¾	¾	1	1	30	¼	58	87	40	182	95	30	29	16

	DN (mm)	GN (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)
*	15	½	102	46
*	20	¾	113	49

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com