Datenblatt

gültig ab: 23.08.24



JRG LegioStop Schrägsitzventil KRV absperrbar Rotguss Mit Flansch

- Beschreibung: Totraum- und wartungsfreies Oberteil, steigendes Handrad, Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl, gebohrt mit Flanschen nach SN EN 1092, loser Flansch aus PP-GF mit Stahleinlage
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch

DN (mm)	d (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
65	65	**5264.065**	**350 818 722**	10,340

d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	PN (bar)	○	⬡ (mm)
65	2 ½	¼	120	145	185	260	296	110	186	16	4x18	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com