
Datenblatt

gültig ab: 27.08.24



JRG LegioStop Geradsitzventil FlowFit Rotguss
Ohne Anschluss für Entleerung

- Beschreibung: Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)
16	12	**5364.016**	**350 895 790**	1	0,422	16	½	53	70	160	47
20	15	**5364.020**	**350 895 791**	1	0,650	20	½	53	70	165	50
25	20	**5364.025**	**350 895 792**	1	1,034	25	¾	53	79	185	60
32	25	**5364.032**	**350 895 793**	1	1,570	32	1	60	89	210	68

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com