
8339



JRG Verschraubung absperrbar Messing bleifrei

- Beschreibung: zu 6320, 6325, 9910, 9920
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Kugelventil, absperrbar, lose Mutter
- Im Lieferumfang enthalten: Flachdichtung AFM34

JRG Manchon union laiton sans plomb

- Description: 6320, 6325, 9910, 9920
- Température : max. 90°C
- Matériau: Laiton sans plomb
- Raccord: Filetage intérieur
- Consiste en: Robinet d'arrêt à bille, écrou libre
- Livré avec : Joint plat AFM34

JRG Raccordo bronzo senza piombo

- Descrizione: per 6320, 6325, 9910, 9920
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: ottone senza piombo
- Attacco: filetto femmina
- Composto da: rubinetto a sfera, chiudibile, dado libero
- Fornito con: guarnizione piana AFM34

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	Gewicht (kg)	GF Code	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	l (mm)	⬡1 (mm)	⬡2 (mm)	⬡3 (mm)	z (mm)	PN (bar)
½	15	**8339.240**	0.160	**350 887 712**	½	¾	58	30	27	5	47	16
¾	20	**8339.320**	0.250	**350 887 912**	¾	1	62	38	31	5	49	16