
Datenblatt

gültig ab: 02.11.20





COOL-FIT 2.0 Reduktion, kurz

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Platz-optimierter Abgang: Dichtlippe des mit dem Abgang verbundenen Fittings Typ A muss entfernt und ein Klebering verwendet werden

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	32	16	**738 900 506**	76	40	36
50	32	16	**738 900 509**	80	44	36
50	40	16	**738 900 510**	84	44	40
63	32	16	**738 900 512**	84	48	36
63	40	16	**738 900 513**	88	48	40
63	50	16	**738 900 514**	92	48	44
75	32	16	**738 900 515**	91	55	36
90	32	16	**738 900 519**	98	62	36
110	32	16	**738 900 524**	108	72	36

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com