
Datenblatt

gültig ab: 27.09.24







Profil-Flanschdichtung, metrisch
EPDM / FKM

Ausführung:

- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Härte: 70° Shore **EPDM**, 75° Shore **FKM**
- **EPDM**: DVGW geprüft nach Merkblatt Wasser W 270, KTW-Empfehlung
- Zentrierung über Innendurchmesser Schraubenkranz
- Material Stahleinlage: ST37
- Gummi-Stahl Körper kombiniert mit Gummi Profil-Dichtschnur bis d630
- Gummi-Stahl-Körper ideal für grosse Dimensionen (d710 - d1000)

di VSB/BB zeigt die passenden Innendurchmesser der Vorschweissbunde/Bundbuchsen

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	di VSB/BB (mm)	H (mm)	H1 (mm)
16	10	16	**748 440 705**	**749 440 705**	0,012	46	16	6 - 16	4	3
20	15	16	**748 440 706**	**749 440 706**	0,013	51	20	10 - 20	4	3
25	20	16	**748 440 707**	**749 440 707**	0,014	61	22	12 - 22	4	3
32	25	16	**748 440 708**	**749 440 708**	0,019	71	28	18 - 28	4	3
40	32	16	**748 440 709**	**749 440 709**	0,026	82	40	30 - 40	4	3
50	40	16	**748 440 710**	**749 440 710**	0,039	92	46	36 - 46	4	3
63	50	16	**748 440 711**	**749 440 711**	0,050	107	58	48 - 58	5	4
75	65	16	**748 440 712**	**749 440 712**	0,082	127	69	59 - 69	5	4
90	80	16	**748 440 713**	**749 440 713**	0,083	142	84	73 - 84	5	4
110	100	16	**748 440 714**	**749 440 714**	0,127	162	104	94 - 104	6	5
125	100	16	**748 440 715**	**749 440 715**	0,105	162	123	113 - 123	6	5
140	125	16	**748 440 716**	**749 440 716**	0,173	192	137	127 - 137	6	5
160 - 180	150	16	**748 440 717**	**749 440 717**	0,207	218	160	150 - 160	8	6
200	200	16	**748 440 719**	**749 440 719**	0,263	273	203	192 - 203	8	6
225	200	16	**748 440 720**	**749 440 720**	0,255	273	220	207 - 220	8	6
250	250	16	**748 440 721**	**749 440 721**	0,462	328	252	238 - 252	8	6
280	250	16	**748 440 722**	**749 440 722**	0,323	328	274	264 - 274	8	6
315	300	16	**748 440 723**	**749 440 723**	0,549	378	306	296 - 306	8	6
355	350	16	**748 440 724**	**749 440 724**	0,870	438	355	340 - 355	10	7
400	400	16	**748 440 725**	**749 440 725**	1,088	489	400	385 - 400	10	7
450	500	10	**748 440 726**	**749 440 726**	0,718	594	403	393 - 403	10	7
500	500	10	**748 440 727**	**749 440 727**	0,718	594	447	437 - 447	10	7
560	600	10	**748 440 728**	**749 440 728**	0,923	695	494	484 - 494	10	7
630	600	10	**748 440 729**	**749 440 729**	0,923	695	555	545 - 555	10	7
710	700	6	**748 440 730**		0,890	810	712	562 - 712	6	3
800	800	6	**748 440 731**		1,340	917	813	663 - 813	6	3
900	900	6	**748 440 732**		1,170	1017	915	765 - 915	6	3
1000	1000	6	**748 440 733**		1,360	1124	1016	866 - 1016	6	3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com