Datenblatt

gültig ab: 25.01.25







COOL-FIT 4.0 Rohr
d32-d450

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR 11/17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Länge: 5m für d32-d225, 5.9m für d250-d450
- Mit freien Enden für Elektroschweissung

Anmerkung:

Die freien Enden der Dimensionen d250 - d450 müssen vor dem Schweissen geschält werden

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)	closest inch (inch)
32	90	25	11	16	**738 173 108**	1,411	26,2	5000	36	1
40	110	32	11	16	**738 173 109**	2,054	32,6	5000	40	1 ¼
50	110	40	11	16	**738 173 110**	2,221	40,8	5000	44	1 ½
63	125	50	11	16	**738 173 111**	2,987	51,4	5000	48	2
75	140	65	11	16	**738 173 112**	3,757	61,4	5000	55	2 ½
90	160	80	11	16	**738 173 113**	4,819	73,6	5000	62	3
110	180	100	11	16	**738 173 114**	6,200	90,0	5000	72	4
140	225	125	11	16	**738 173 116**	9,676	114,6	5000	84	5
160	250	150	17	10	**738 173 117**	9,921	141,0	5000	90	6
225	315	200	17	10	**738 173 120**	16,620	198,2	5000	110	8
250	355	250	17	10	**738 173 021**	18,180	220,4	5900	123	10
280	400	250	17	10	**738 173 022**	22,640	246,8	5900	126	10
315	450	300	17	10	**738 173 023**	28,510	277,6	5900	133	12
355	500	350	17	10	**738 173 024**	35,350	312,8	5900	148	14
400	560	400	17	10	**738 173 125**	44,070	352,6	5900	150	16
450	630	450	17	10	**738 173 126**	55,490	396,6	5900	165	18

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com