Datenblatt

gültig ab: 27.05.25



COOL-FIT 4.0 Muffe
d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR 11 metrisch
- Insulation made from GF HE foam
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	90	25	11	16	**738 913 108**	0,179	97	127	36	5
40	110	32	11	16	**738 913 109**	0,129	117	133	40	3
50	110	40	11	16	**738 913 110**	0,169	117	141	44	3
63	125	50	11	16	**738 913 111**	0,240	132	149	48	3
75	140	65	11	16	**738 913 112**	0,520	147	163	55	3
90	160	80	11	16	**738 913 113**	0,750	168	178	62	4
110	180	100	11	16	**738 913 114**	0,831	188	198	72	4
140	225	125	11	16	**738 913 116**	1,565	233	221	84	3
160	250	150	11	16	**738 913 117**	1,726	258	233	90	3
225	315	200	11	16	**738 913 120**	3,783	324	275	110	5
250	355	250	11	16	**738 913 121**	5,767	364	298	124	0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com