Datenblatt

gültig ab: 25.01.25





COOL-FIT 4.0 Bend 90°
d250-d450

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweissfitting wird für Verbindung benötigt)

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L1 (mm)	Typ	z (mm)
250	355	250	17	10	**738 003 121**	11,800	123	B	375
280	400	250	17	10	**738 003 122**	16,560	126	B	430
315	450	300	17	10	**738 003 123**	28,800	133	B	470
355	500	350	17	10	**738 003 124**	25,000	148	B	900
400	560	400	17	10	**738 003 175**	59,640	150	B	980
450	630	450	17	10	**738 003 176**	79,200	165	B	1070

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com