

Datenblatt

gültig ab: 19.11.18





COOL-FIT 4.0 Rohr, d250-d450

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- Länge: 5.9m
- Mit freien Enden für Elektroschweissung

d/D (mm)	d (mm)	D (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	di (mm)	x (mm)	L1 (mm)
250/355	250	355	10	**738 173 021**	6		220.4	123	123
280/400	280	400	10	**738 173 022**	6		246.8	126	126
315/450	315	450	10	**738 173 023**	6		277.6	133	133
355/500	355	500	10	**738 173 024**	6		312.8	145	145
400/560	400	560	10	**738 173 125**	6		352.6	147	147
450/630	450	630	10	**738 173 126**	6		396.6	163	163

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com