Datenblatt

gültig ab: 24.01.25









COOL-FIT 4.0 Wafer-style Absperrklappen-Set Typ 145 100-230V

Ausführung:

- Material: ABS mit Stutzen PE100 SDR11, metrisch
- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu/Mitte)
- Einschliesslich Vorschweissbunde, Losflansche PP-Stahl, Bolzen und Isolationshalbschalen
- Separater Fitting Typ A wird für die Verbindung benötigt

d (mm)	DN (mm)	PN	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)
110	100	10	6500	**138 567 214**	13,320
140	125	10	11500	**138 567 216**	18,650
160	150	10	16500	**138 567 217**	22,346
225	200	10	39600	**138 567 220**	36,037

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
110	310	188	168	552	72	179	122	460	104	167	190	696	320	56
140	280	233	222	670	84	172	179	475	119	173	183	830	383	64
160	358	259		720	90	179	122	535	143	203	190	895	412	72
225	409	325		776	110	179	122	580	170	210	200	996	462	73

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com