Datenblatt

gültig ab: 25.01.25





COOL-FIT 4.0 Doppelnippel mit Isolation, d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR 11/17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Für kurze Verbindungen zwischen COOL-FIT 4.0 Fittings Typ A

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L1 (mm)	z (mm)
32	90	25	11	16	**738 913 408**	0,126	36	151
40	110	32	11	16	**738 913 409**	0,188	40	155
50	110	40	11	16	**738 913 410**	0,226	44	163
63	125	50	11	16	**738 913 411**	0,328	48	171
75	140	65	11	16	**738 913 412**	0,447	55	185
90	160	80	11	16	**738 913 413**	0,631	62	199
110	180	100	11	16	**738 913 414**	0,929	72	219
140	225	125	11	16	**738 913 416**	1,101	84	243
160	250	150	17	10	**738 913 417**	1,576	90	255
225	315	200	17	10	**738 913 420**	3,254	110	295

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com