# Datenblatt

gültig ab: 25.01.25






**COOL-FIT 4.0 Reduktion**
**d250-d450**

**Ausführung:**

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweissfitting wird für Verbindung benötigt)

**Anmerkung:**

Die freien Enden müssen vor dem Schweissen geschält werden

| d (mm) | d1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | DN (mm) | SDR | PN (bar) | Code | Gewicht (kg) | L (mm) | L1 (mm) | z (mm) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 225 | 355 | 315 | 250 | 17 | 10 | **738 903 825** | 2,800 | 123 | 110 | 332 | B |
| 280 | 225 | 400 | 315 | 250 | 17 | 10 | **738 903 829** | 4,700 | 126 | 110 | 335 | B |
| 280 | 250 | 450 | 355 | 250 | 17 | 10 | **738 903 830** | 5,100 | 133 | 110 | 365 | B |
| 315 | 225 | 450 | 315 | 300 | 17 | 10 | **738 903 836** | 7,100 | 126 | 110 | 340 | B |
| 315 | 250 | 450 | 355 | 300 | 17 | 10 | **738 903 837** | 7,400 | 133 | 123 | 365 | B |
| 315 | 280 | 450 | 400 | 300 | 17 | 10 | **738 903 838** | 6,800 | 133 | 126 | 365 | B |
| 355 | 250 | 500 | 355 | 350 | 17 | 10 | **738 903 844** | 8,200 | 148 | 123 | 390 | B |
| 355 | 280 | 500 | 400 | 350 | 17 | 10 | **738 903 845** | 7,700 | 148 | 126 | 390 | B |
| 355 | 315 | 500 | 450 | 350 | 17 | 10 | **738 903 846** | 8,300 | 148 | 133 | 390 | B |
| 400 | 280 | 560 | 400 | 400 | 17 | 10 | **738 903 853** | 9,100 | 150 | 126 | 415 | B |
| 400 | 315 | 560 | 450 | 400 | 17 | 10 | **738 903 854** | 11,400 | 150 | 133 | 420 | B |
| 400 | 355 | 560 | 500 | 400 | 17 | 10 | **738 903 855** | 11,000 | 150 | 148 | 405 | B |
| 450 | 280 | 630 | 400 | 450 | 17 | 10 | **738 903 862** | 13,200 | 165 | 126 | 390 | B |
| 450 | 315 | 630 | 450 | 450 | 17 | 10 | **738 903 863** | 13,600 | 165 | 133 | 390 | B |
| 450 | 355 | 630 | 500 | 450 | 17 | 10 | **738 903 864** | 13,700 | 165 | 148 | 393 | B |
| 450 | 400 | 630 | 560 | 450 | 17 | 10 | **738 903 865** | 14,800 | 165 | 150 | 395 | B |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com