

Datenblatt

gültig ab: 21.08.24







COOL-FIT 4.0 Übergangsfitting PE-Edelstahl
Mit loser Überwurfmutter G

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Edelstahl 1.4404 / 316L mit loser Überwurfmutter G
- Inklusive Flachdichtung EPDM
- Einschliesslich Isolationshalbschalen

d (mm)	D (mm)	Gewinde	Zoll (inch)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
32	104	G	½	25	11	16	**738 943 308**	0,250	90	133	36	101	126
32	104	G	¾	25	11	16	**738 943 318**	0,264	90	135	36	101	129
32	104	G	1	25	11	16	**738 943 328**	0,296	90	135	36	101	129
40	128	G	1 ¼	32	11	16	**738 943 309**	0,595	110	155	40	91	148
40	128	G	1 ½	32	11	16	**738 943 319**	0,655	110	157	40	91	148
50	138	G	1 ½	40	11	16	**738 943 310**	0,820	110	164	44	96	154
63	149	G	2	50	11	16	**738 943 311**	1,307	125	186	48	103	170

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com