KHS Timer, Figur 686 02 012







Produktmerkmale

- zum zeitgesteuerten Wasserwechsel endständiger oder selten durchströmter Rohrleitungsabschnitte
- zum Spülen oder Absperren des trinkwasserführenden Systems
- KHS Timer mit integrierter Zeitschaltuhr
- zum Anschluss von max. jeweils einem KHS VAV oder KHS VAV-PLUS und KHS Überlaufüberwachung
- akustische und visuelle Alarmmeldung bei Störung (abschaltbar), Alarmquittierung am Gerät möglich
- Weiterleitung des Alarms an die Gebäudeleittechnik (GLT) möglich
- Handbetrieb des Ventils am Gerät möglich
- zur Wandmontage geeignet
- 16 Speicherplätze zur Ansteuerung des Sicherungs- oder Spülventils
- Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

- min. Umgebungstemperatur 0 °C
- max. Umgebungstemperatur 50 °C
- Schutzart IP54
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Schaltleistung 230 V, 2 A
- potentialfreies Alarmrelais, max. 230 V, 2 A
- Eigenverbrauch 3 W

Bestellnr.	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
6860201200	4	58	44,5	160	148	79	50	0,472

Zubehör

KHS Spülgruppe 230 V, Figur 684 04
KHS VAV Vollstrom-Absperrventil mit Stellantrieb 230 V, Figur 686 04
KHS VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb 230 V, Figur 686 05
KHS VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb 230 V, Figur 685 15
KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung, Figur 688 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe