Gegenüberstellung FROSTI® Figur 574 zu 578

KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN

Hersteller	KEMPER	
Modell	 FROSTI®-PLUS	 FROSTI®
Produktmerkmale	alt	neu
Figurnummer	Figur 574 00/03	Figur 578 00/03
Nennweite DN 15	✓	✓
Nennweite DN 20	✓	✓
Gewicht	1,93 kg	1,93 kg
Min. Wandstärke	150 mm	150 mm
Max. Wandstärke	415 mm (*535 mm)	415 mm (*665 mm)
Material Bediengriff	verchromter Kunststoff	verchromter Kunststoff
Material Ventilsitz	Rotguss	Rotguss
Material Ventilkegel	Rotguss	Rotguss
Dichtung	EPDM-Sitzdichtung	EPDM-Sitzdichtung
Am Ventilsitz einrastender Verdrehschutz	✗	✓
Diebstahlgeschützte Belüfterkappe	✗	✓
Diebstahlgeschütztes Steckschlüsseloberteil	✗	✓
Zweiteilige Wandscheibe für wandbündigen Abschluss	✗	✓
Überdrehschutz im Bediengriff	✗	✓
Neue Montageflächen am Auslaufgehäuse	✗	✓
Druckstufe	PN 16	PN 16
Totraumfrei	✓	✓
Frostsicher durch Leerlaufen der Armatur	✓	✓
Auslaufleistung DN 15	40 l/min (1 bar)	40 l/min (1 bar)
Auslaufleistung DN 20	40 l/min (1 bar)	45 l/min (1 bar)
Zubehör		
Steckschlüssel	✓	✓
Abschließbarer Bediengriff	✓	✓
FROSTI®-Verlängerung 120 mm (entfällt)	✓	–
FROSTI®-Verlängerung 250 mm	✓	✓
FROSTI®-Befestigungs-Set	✓	✓
FROSTI®-Sonderverlängerung	✓	✓

* mit Verlängerung 120 oder 250 mm

Stand: Juli 2023

Gegenüberstellung FROSTI® Figur 574 zu 578

KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN

Hersteller	KEMPER	
Modell	 FROSTI®-PLUS XL	 FROSTI®-XL
Produktmerkmale	alt	neu
Figurnummer	Figur 574 05	Figur 578 05
Nennweite DN 15	✓	✓
Nennweite DN 20	✓	✓
Gewicht	2,15 kg	2,15 kg
Min. Wandstärke	150 mm	150 mm
Max. Wandstärke	530 mm (*650 mm)	530 mm (*780 mm)
Material Bediengriff	verchromter Kunststoff	verchromter Kunststoff
Material Ventilsitz	Rotguss	Rotguss
Material Ventilkegel	Rotguss	Rotguss
Dichtung	EPDM-Sitzdichtung	EPDM-Sitzdichtung
Am Ventilsitz einrastender Verdrehschutz	✗	✓
Diebstahlgeschützte Belüfterkappe	✗	✓
Diebstahlgeschütztes Steckschlüsseloberteil	✗	✓
Zweiteilige Wandscheibe für wandbündigen Abschluss	✗	✓
Überdrehschutz im Bediengriff	✗	✓
Neue Montageflächen am Auslaufgehäuse	✗	✓
Druckstufe	PN 16	PN 16
Totraumfrei	✓	✓
Frostsicher durch Leerlaufen der Armatur	✓	✓
Auslaufleistung DN 15	40 l/min (1 bar)	40 l/min (1 bar)
Auslaufleistung DN 20	40 l/min (1 bar)	45 l/min (1 bar)
Zubehör		
Steckschlüssel	✓	✓
Abschließbarer Bediengriff	✓	✓
FROSTI®-Verlängerung 120 mm (entfällt)	✓	–
FROSTI®-Verlängerung 250 mm	✓	✓
FROSTI®-Befestigungs-Set	✓	✓
FROSTI®-Sonderverlängerung	✓	✓

* mit Verlängerung 120 oder 250 mm

Stand: Juli 2023

Gegenüberstellung FROSTI® Figur 577 zu 579

KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN

Hersteller	KEMPER	
Modell	 FROSTI®	 FROSTI® vormontierte Ausführung
Produktmerkmale	alt	neu
Figurnummer	Figur 577 02	Figur 579 02
Nennweite DN 15	✓	✓
Nennweite DN 20	✓	✓
Gewicht	1,43 kg	1,3 kg
Min. Wandstärke	150 mm	150 mm
Max. Wandstärke	verlängerbar	verlängerbar
Material Bediengriff	verchromter Kunststoff	verchromter Kunststoff
Material Ventilsitz	Rotguss	Rotguss
Material Ventilkegel	Rotguss	Rotguss
Dichtung	EPDM-Sitzdichtung	EPDM-Sitzdichtung
Am Ventilsitz einrastender Verdrehschutz	✗	✓
Diebstahlgeschützte Belüfterkappe	✗	✓
Diebstahlgeschütztes Steckschlüsseloberteil	✗	✓
Zweiteilige Wandscheibe für wandbündigen Abschluss	✗	✗
Überdrehschutz im Bediengriff	✗	✓
Neue Montageflächen am Auslaufgehäuse	✗	✓
Druckstufe	PN 16	PN 16
Totraumfrei	✓	✓
Frostsicher durch Leerlaufen der Armatur	✓	✓
Auslaufleistung DN 15	40 l/min (1 bar)	40 l/min (1 bar)
Auslaufleistung DN 20	–	–
Zubehör		
Steckschlüssel	✓	✓
Abschließbarer Bediengriff	✓	✓
FROSTI®-Verlängerung 120 mm (entfällt)	✗	✗
FROSTI®-Verlängerung 250 mm	✗	✗
FROSTI®-Befestigungs-Set	✗	✗
FROSTI®-Sonderverlängerung	✗	✗

* mit Verlängerung 120 oder 250 mm

Stand: Juli 2023