



NEOFLEX® DT

- Schutz für Heizungs- und Klimatechnik
- Sauerstoffdiffusionsdichter Anschlussschlauch mit Edelstahlumflechtung
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Anwendungsbereich bei Kühl- und Heizungssystemen
- Erfüllt DIN 4726 Norm
- Reduziert Korrosionsbildung in Heiz- und Kühlsystemen
- Reduziert Verschlammung in Heiz- und Kühlsystemen
- Biegsam und montagefreundlich
- Geeignet für Systeme mit max. 30% Glykolgemisch

- *Protection pour la technologie de chauffage et de climatisation*
- *Tuyaux étanches à la diffusion d'oxygène avec tressage en acier inoxydable*
- *Bonne résistance mécanique*
- *Champ d'application des systèmes de refroidissement et de chauffage*
- *Conforme à la norme DIN 4726*
- *Réduit l'accumulation de corrosion dans les systèmes de chauffage et de climatisation*
- *Réduit l'accumulation de boues dans les systèmes de chauffage et de refroidissement*
- *Flexible et facile à assembler*
- *Convient aux systèmes avec un mélange maximum de glycol de 30%*

DN	Durchgangsloch *Passage*	Innenschlauch *Tuyau intérieur*	Umflechtung *Tressage*	Biegeradius *Rayon de courbure*	Max. Durchflussmenge *Débit maximal sous 3 bar*
					
DN13	a = 10 mm	b = 13 mm	c = 18 mm	d = 45 mm	~66 l/min
DN20	a = 15 mm	b = 20 mm	c = 26 mm	d = 80 mm	~120 l/min
DN25	a = 20 mm	b = 25 mm	c = 34 mm	d = 100 mm	~170 l/min
DN32	a = 23 mm	b = 32 mm	c = 41 mm	d = 130 mm	~255 l/min
DN40	a = 32 mm	b = 40 mm	c = 51 mm	d = 160 mm	~900 l/min
DN50	a = 41 mm	b = 50 mm	c = 63 mm	d = 190 mm	~1200 l/min

Material Messing *Matériau Laiton*	Material Edelstahl *Matériau Acier inoxydable*	Betriebs- druck *Pression de service*	Umflechtung *Tressage*	Betriebs- temperatur *Température de service*	Montage Hinweis *Instruction de montage*
