# AUFNAHMEFORMULAR ORION Lufterhitzer

| | |
|---|---|
| **Objekt:** | |
| **Auftraggeber / Install.:** | |
| **Planer:** | |

| Eingabe | Vergabe | Baubeginn | Bauende |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Zust. Projektleiter / Sachbearbeiter Tobler** | | **Datum:** |

## Objektdaten:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nutzungsart** | ☐ **Verkaufsraum** | ☐ **Lager** | ☐ **Werkstatt** |
| | ☐ **Neubau** | ☐ **Umbau** | ☐ **Erweiterung** |
| | ☐ **Heizen** | ☐ **Kühlen** | ☐ **Stauwärmerückführung** |
| | ☐ **Umluftbetrieb** | ☐ **Aussenluftbetrieb** | ☐ **Mischluftbetrieb** |
| | ☐ **Automatiksteuerung** | ☐ **Handsteuerung** | ☐ **Leitsystem** |

## Auslegungsdaten:

| | **Heizbetrieb** | **Kühlbetrieb** |
|---|---|---|
| **Leistung** | **kW** | **kW** |
| **Raumtemperatur** | **°C** | **°C** |
| **Aussentemperatur** | **°C** | **°C** |
| **Wassertemperatur** (VL / RL) | **/ °C** | **/ °C** |
| **Glykolanteil** | **%** | **%** |
| **Luft Austrittstemperaturen unter 30°C verursachen Zugerscheinungen** | | |

## Besonderheiten:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **Flachdach** | ☐ **Giebeldach** | |
| ☐ **Kranbahn** | ☐ **ja** | ☐ **nein** |
| ☐ **Gärtnerei** | | |
| ☐ **Autowaschanlage** | (Geräteausführung V4A, Antrieb mit Säureschutzlackierung) | |
| ☐ **Hygienebetrieb** (Lebensmittel/Tiere) | (Geräteausführung V4A, Antrieb mit Säureschutzlackierung) | |

| | |
|---|---|
| ☐ **Pläne / Skizzen / Fotos** | |

## Geräteausführung:

| ☐ **INDUSTRIE** | |
|---|---|
| ☐ **nur Luftheizgeräte** | ☐ **Kombination Luftheizgeräte Stauwärmerückführung** |
| ☐ **Wandmontage** (10 x 20 m je 1 Luftheizgerät) | ☐ **Deckenmontage** (10 x 10 m je 1 Luftheizgerät) |
| ☐ **Montagehöhe** **m** (max. 3.2 m u.K. Geräte | ☐ **Montagehöhe** **m** (max. 10.0 m u.K. Geräte |
| ☐ **Wasseranschlüsse** von vorne gesehen | ☐ **rechts** (Standard) ☐ **links** |

| ☐ **KOMFORT** | |
|---|---|
| ☐ **nur Luftheizgeräte** | ☐ **Kombination Luftheizgeräte Stauwärmerückführung** |
| ☐ **Deckenmontage** (10 x 10 m je 1 Gerät) | ☐ **Montagehöhe** **m** (max. 5.0 m u.K. Geräte**)** |

| ☐ **DESIGN** | | |
|---|---|---|
| ☐ **Heizbetrieb** | ☐ **Kühlbetrieb** | ☐ **Heiz- und Kühlbetrieb** |
| ☐ **Deckenmontage** | | (10 x 10 m je 1 Gerät) |
| ☐ **Montagehöhe** **m** | | (max. 7.0 m u.K. Geräte**)** |

## Regelung:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **Automatiksteuerung TMC mit TF** | ☐ **mit Mittelwertfühler** | ☐ **Instruktion** |
| ☐ **Handsteuerung** | ☐ **mit Thermostat** | ☐ **RTI** ☐ **RTA** |
| ☐ **Leitsystem** | (z.B. Siemens) | |

## Zubehör:

| **INDUSTRIE** | **KOMFORT** | **DESIGN** | **ENERGIE** |
|---|---|---|---|
| ☐ **Wandbefestigung** | ☐ **Montagefüsschen c** | ☐ **Kondensatpumpe** | ☐ **Bauform E** |
| ☐ **Deckenbefestigung** | ☐ **Konsolensatz a** | | ☐ **Bauform E/h** |
| ☐ **Ausblaskonus** | ☐ **Ausblashaube h** | | ☐ **Montagefüsschen c** |
| ☐ **Mischluftkasten** | ☐ **Ausblashaube TA** | | ☐ **Konsolensatz a** |
| ☐ **Filter** | | | |
| ☐ **Kondensatpumpe** | | | |

## Sonderausführungen:

| |
|---|
| ☐ **Elektro-Erhitzer (Bewilligungspflichtig)** |
| ☐ **Dampf** |
| ☐ **Antrieb 230 Volt** |
| ☐ **ATEX – Ausführung (Zone 2 T4)** |

## Spezielle Anforderungen / Bemerkungen

| |
|---|
| ☐ **Gegenangebot** |
| |
| |
| |

| **Angebot bis** | **per** (Mail / Fax) | **An** |
|---|---|---|