BCG® 30E

SISTEMA SIGILLANTE PER RISCALDAMENTO



Sistema sigillante per riscaldamento
Caldaie a gas / raccordi a compressione
fino a 30 litri di perdite d'acqua/giorno

BCG® 30 E

Il sigillante liquido **BCG 30 E** elimina le perdite d'acqua fino a 30 litri al giorno negli impianti di riscaldamento con giunti di tubazione pressate. In caso di caldaia non a tenuta, utilizzare BCG Spezial.

Rapporto di miscelazione:	Tanica
1 litro di BCG 30 E per 100 litri di acqua di riscaldamento. Un sottodosaggio riduce l'efficacia.	1,0 litro | 2,5 litri 5,0 litri

BCG 30 E sigilla tutti i materiali (materie plastiche, metalli, sistemi pressurizzati, riscaldamenti a pavimento) e crea una sigillatura elastica della perdita d'acqua fino a un massimo di **30 litri/giorni. BCG 30 E** deve rimanere nel sistema con un conseguente effetto di lunga durata. La sigillatura avviene in modo duraturo e resistente all'invecchiamento. **BCG 30 E** viene immesso nel circuito di riscaldamento utilizzando una pompa di caricamento (BCG G 20 o BCG G 21).

AVVERTENZA
Un impiego corretto consente di escludere danni alle pompe e alle valvole di regolazione. **In caso di perdite in camere di combustione si raccomanda di usare BCG 24, BCG Spezial o BCG TD.**

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Impianto di riscaldamento non stagno:
Aprire completamente tutte le valvole di miscelature e tutte le valvole dei radiatori. Eseguire la disareazione delle pompe di circolazione e lasciarle in funzione. Scaricare una quantità di acqua di riscaldamento corrispondente alla quantità necessaria di **BCG 30 E. Agitare bene la tanica di BCG 30 E.** La quantità necessaria di **BCG 30 E** (vedi tabella) viene immessa in forma diluita mediante il rubinetto di caricamento e svuotamento della caldaia. Svuotare e risciaquare bene la tanica in modo da utilizzare anche i residui di prodotto. L'impianto di riscaldamento deve rimanere in funzione per 7 ore. A seconda delle premesse, il processo di sigillatura può richiedere uno o più giorni.

Osservare le precauzioni normalmente adottate per la manipolazione di prodotti chimici.

Conservare fuori dalla portata dei bambini!

Smaltimento: Vedi scheda di sicurezza.

Rapporto di miscelatura: 1 litro di BCG 30 E per 100 litri di acqua di riscaldamento. Un sottodosaggio riduce l'efficacia.

Conservabilità: 5 anni dalla data di produzione. Conservare al riparo dal gelo.

INDIVIDUARE IL CONTENUTO D'ACQUA:
Il contenuto d'acqua approssimativo dell'impianto di riscaldamento può essere determinato come indicato di seguito.
Tutti i dati sono indicativi!
(Vedi retro)

I dati in nostro possesso sono conformi alle nostre esperienze attuali. Con riserva di modifiche tecniche.

BaCoGa TECHNIK GMBH
Fabbricante: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com