BCG® F

SISTEMA DI TENUTA



Sistema di tenuta per impianti con perdite di liquidi antigelo e anticorrosione fino a 20 l al giorno

BCG® F

Il sigillante per liquidi BCG F elimina le perdite di acqua all'interno di impianti di riscaldamento, tubature, radiatori e sistemi di riscaldamento a pavimento riempiti con antigelo o sostanze anticorrosione. Può essere utilizzato anche in collettori a terreno e impianti fotovoltaici. Il sigillante per liquidi **BCG F** genera una chiusura elastica nel punto che presenta la perdita di acqua, fino a **20 litri al giorno**.

Rapporto di miscelazione:	Tanica
1 litro di BCG F per 100 litri di acqua di riscaldamento Un sottodosaggio riduce l'efficacia.	1,0 litro | 2,5 litri 5,0 litri

Il **BCG F** impermeabilizza e sigilla in modo durevole nel tempo e resistente all'invecchiamento. Il **BCG F** può essere utilizzato in collettori solari e collettori a terreno. Il **BCG F** si applica mediante una pompa di immissione (BCG G 20 o BCG G 21J) all'interno del circuito di riscaldamento. Il **BCG F** deve rimanere nel sistema!

INDICAZIONE!
In caso di utilizzo regolare, non sussistono danni alle pompe o alle valvole di regolazione.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Impianto di riscaldamento non a tenuta:
L'impianto di riscaldamento deve essere riempito e fatto sfiatare. Impostare la temperatura massima con il tasto dello spazzacamino. Aprire completamente tutte le valvole di miscelazione e dei radiatori. Fare sfiatare le pompe di circolazione e lasciarle in funzione. Ridurre l'acqua di riscaldamento alla quantità necessaria di **BCG F**.
Agitare bene e a fondo la tanica del BCG F. La quantità necessaria di **BCG F** si inserisce diluita sulla valvola KFE. Svuotare e risciacquare bene la tanica in modo da utilizzare il prodotto restante. L'impianto di riscaldamento deve rimanere in funzione per 7 ore. L'impermeabilizzazione ha luogo, in base alle condizioni iniziali, in 1 o più giorni. Il **BCG F** deve rimanere all'interno dell'impianto.

Occorre prendere le dovute misure precauzionali quando si trattano sostanze chimiche!

Non darlo in mano a un bambino!

Smaltimento:
vedere scheda tecnica di sicurezza.

Rapporto di miscelazione:
1 litro di BCG F per **100 litri** di acqua di riscaldamento.
Un sottodosaggio riduce l'efficacia.

Conservazione:
5 anni dalla data di produzione; proteggere dal freddo.

INDIVIDUARE IL CONTENUTO D'ACQUA:
Il contenuto d'acqua approssimativo dell'impianto di riscaldamento può essere determinato come indicato di seguito.
Tutti i dati sono indicativi!
(Vedi retro)

I dati in nostro possesso sono conformi alle nostre esperienze attuali. Con riserva di modifiche tecniche.

BaCoGa® TECHNIK GMBH
Fabbricante: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com