BCG® Scarico

SISTEMA DI TENUTA PER SCARICHI INTERNI



Sistema di tenuta per scarichi interni

BCG® Scarico

Il sigillante per liquidi **BCG Scarico** elimina le perdite d'acqua negli scarichi interni. Il BCG Scarico è utilizzabile con tutti i materiali di uso comune (sostanze plastiche, ghisa, argilla, calcestruzzo, piombo) È possibile sigillare i punti che presentano perdite sul tubo o sui giunti a manicotto.

Rapporto di miscelazione:	Tanica
1 litro di BCG Scarico per 5 litri di acqua. Un sottodosaggio riduce l'efficacia.	5,0 litri | 10,0 litri

Il liquido **BCG Scarico** si cristallizza a contatto con l'aria esterna e si genera una chiusura meccanica nel punto che presenta la perdita. La tenuta che si crea con il **BCG Scarico** è perpetua, durevole nel tempo e resistente all'invecchiamento.

INDICAZIONE!
Prima dell'impermeabilizzazione/sigillazione con **BCG Scarico** consigliamo, in caso di tubi sporchi (di grasso ecc.) una pulizia accurata. In caso di canali di scarico nel terreno, si prega di utilizzare il canale BCG e BCG HC 60 (2componenti). Prima di usare il **BCG Scarico** e per quantificare la quantità di prodotto da usare, si consiglia di effettuare un test di perdita chiudendo la tubazione e riempendo la tubazione con acqua.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Bloccare il sistema di tubazioni.
Miscelare il **BCG Scarico** con acqua e immettere la soluzione nel sistema difettoso. La miscela dovrebbe rimanere nel sistema, a seconda dell'entità della perdita e dell'umidità dell'ambiente in cui si presentano le perdite, da 1 a 2 giorni.
Per il bloccaggio sono disponibili dei soffianti di bloccaggio BCG e tappi di chiusura.

Perdite massime di acqua:
La quantità di perdite di acqua non deve superare il 70% della portata della sezione della conduttura da impermeabilizzare in 15 minuti.
Rimuovere subito con acqua il **BCG Scarico** dagli oggetti (piastrelle, lavandini etc.), in quanto potrebbe cristallizzarsi e risultare poi impossibile da rimuovere.

Occorre prendere le dovute misure precauzionali quando si trattano sostanze chimiche!

Non darlo in mano a un bambino!

Smaltimento:
vedere scheda tecnica di sicurezza.

Rapporto di miscelazione:
1 litro di BCG Scarico per **5 litri** di acqua.
Un sottodosaggio riduce l'efficacia.

Conservazione:
5 anni dalla data di produzione; proteggere dal freddo

I dati in nostro possesso sono conformi alle nostre esperienze attuali. Con riserva di modifiche tecniche.

BaCoGa® TECHNIK GMBH
Fabbricante: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com