meier tobler

Nouveau

Appareils muraux,
de plafond, pour armoires
ou combles

ŒRTLI



Oertli Flow
Appareils de ventilation pour les nouvelles constructions ou les assainissements

La technique
du bâtiment
tout simplement







Appareils de ventilation Oertli Flow: une solution optimale pour chaque application

Conçus pour le renouvellement de l'air dans les appartements, les maisons individuelles, les immeubles ou les locaux commerciaux, les appareils Oertli Flow peuvent être encastrés dans une armoire, installés contre une paroi, au plafond ou dans les combles. La série se compose de quatre types d'appareils qui s'adaptent parfaitement aux différentes exigences architecturales d'une nouvelle construction ou d'un assainissement. La vaste palette d'accessoires ainsi que le choix d'équiper l'appareil d'un échangeur de chaleur à enthalpie ou en croix à contre-courant assurent la flexibilité d'utilisation. La série Oertli Flow bénéficie d'autres atouts tels que le raccordement de l'air à gauche ou à droite, le noyau en EPS garantissant un faible poids et l'entretien particulièrement aisé qui peut être réalisé sans outils en un tour de main par tout un chacun.



Pilotez votre système de ventilation tel un jeu d'enfant via appli:*

- choix du mode d'exploitation
- fonction de refroidissement
- programme hebdomadaire
- réglages individuels en fonction des besoins

* L'appli fonctionne uniquement sur le réseau wifi domestique

50
530

La série Oertli Flow couvre une plage de puissance de 50 à 530 m^3/h et convient ainsi parfaitement aux maisons individuelles, aux immeubles ainsi qu'aux locaux commerciaux.





Oertli Flow		SG 250	DG 180
Montage		**Encastré dans une armoire** (norme suisse 55 cm)	**Mural ou au plafond**
Débit d'air volumique	m³/h	50 - 240	50 - 180
Dimensions L x H x P	mm	540 x 1051 x 549	600 x 1122 x 279
Caractéristiques		– Variante S: avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant – Variante E: avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération de l'humidité – Raccordement de l'air à gauche ou à droite – Ventilateurs EC performants à courant continu – Régulation intégrée, registre de préchauffage, clapet de déviation, siphon, socle réglable en hauteur – Filtre F7 pour l'air frais (fines particules, pollens), filtre G4 pour l'air repris (grosses particules) – Raccords d'air 4 x 160 mm de diamètre nominal – Possibilités de commande et de raccordement: Modbus, appli	– Variante S: avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant – Variante E: avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération de l'humidité – Raccordement de l'air à gauche ou à droite – Ventilateurs EC performants à courant continu – Régulation (filaire) au design Feller Edizio, clapet de déviation, siphon, console de fixation murale ou au plafond – Filtre F7 pour l'air frais (fines particules, pollens), filtre G4 pour l'air repris (grosses particules) – Raccords d'air 4 x 125 mm de diamètre nominal – Possibilités de commande et de raccordement: Modbus, appli
Accessoires		– Isolation emboîtable assortie à la couleur de l'appareil, unité de commande externe au design Feller Edizio, télécommande, capteur d'humidité et de COV	– Registre de préchauffage externe, set de pompe à condensat, télécommande, capteur d'humidité et de COV
Classe d'efficacité énergétique		A	A





Oertli Flow		WG 450	HG 500
Montage		Mural	Sous les combles
Débit d'air volumique	m^3/h	90 - 450	80 - 530
Dimensions L x H x P	mm	700 x 1095 x 750	1180 x 600 x 780
Caractéristiques		– Variante S: avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant – Variante E: avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération de l'humidité – Raccordement de l'air à gauche ou à droite – Ventilateurs EC performants à courant continu – Régulation, registre de préchauffage, clapet de déviation, siphon, console de fixation murale – Filtre F7 pour l'air frais (fines particules, pollens), filtre G4 pour l'air repris (grosses particules) – Raccords d'air 4 x 200 mm de diamètre nominal – Possibilités de commande et de raccordement: Modbus, appli	– Echangeur de chaleur en croix à contre-courant – Ventilateurs EC performants à courant continu – Régulation externe, registre de préchauffage, clapet de déviation, siphon, console de fixation murale – Filtre F7 pour l'air frais (fines particules, pollens), filtre G4 pour l'air repris (grosses particules) – Raccords d'air frontaux droite/gauche 4 x 250 mm de diamètre nominal
Accessoires		– Unité de commande externe au design Feller Edizio, télécommande, capteur d'humidité et de COV	– Télécommande, hygrostat*, capteur CO_2*, registre de préchauffage* (*régulation HAC1 requise)
Classe d'efficacité énergétique		A	A

ŒRTLI

Aperçu des produits et prix

Appareils de ventilation			N° art.	Prix*
Oertli Flow SG 250 S-V	50-240 m³/h	Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant	04044.000	3470.00
Oertli Flow SG 250 E-V	50-240 m³/h	Avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération d'humidité	04044.001	4270.00
Oertli Flow DG 180 S	50-180 m³/h	Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant	04044.002	3020.00
Oertli Flow DG 180 E	50-180 m³/h	Avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération d'humidité	04044.003	3890.00
Oertli Flow WG 450 S-V	90-450 m³/h	Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant	04044.004	4280.00
Oertli Flow WG 450 E-V	90-450 m³/h	Avec échangeur de chaleur à enthalpie pour la récupération d'humidité	04044.005	5190.00
Oertli Flow HG 500 S	80-530 m³/h	Avec échangeur de chaleur en croix à contre-courant	04044.006	4330.00

Accessoires	SG 250	DG 180	WG 450	HG 500		
Isolation à emboîter	■				04044.008	640.00
Commutateur à 4 positions Feller Edizio	■	■	■		04044.100	248.00
Registre de préchauffage électrique (externe)		■			04044.102	280.00
Registre de préchauffage électrique (externe)				■	04044.110	610.00
Télécommande HRC 3	■	■	■		04044.103	280.00
Télécommande HRC 2				■	04044.111	280.00
Capteur d'humidité	■		■		04044.112	115.00
Capteur d'humidité		■			04044.113	115.00
Capteur COV	■		■		04044.105	245.00
Capteur COV		■			04044.114	245.00
Pompe à condensat (set)		■			04044.115	310.00
Hygrostat Sauter (externe, montage mural)	■	■	■	■	04044.116	180.00
Régulation HAC 2 pour accessoires	■	■	■		04044.117	295.00
Régulation HAC 1 pour accessoires				■	04044.118	290.00
Capteur CO2 (externe, montage mural)	■	■	■	■	04044.119	310.00
Alimentation 230 VAC – 24 VDC, pour la commande de clapet	■	■	■	■	04044.120	120.00
Jeu de calibrage pour la mise en service	■	■	■	■	04044.121	52.00
Câble USB pour Oertli Flow	■	■	■		04044.123	26.00
Rallonge d'antenne	■	■	■		04044.104	245.00

* Prix bruts en CHF, sans TVA ■ Option ■ De série (inclus)

meier tobler

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22, meiertobler.ch

eshop.meiertobler.ch