Lufttemperatur: +27 °TK/ 19°FK / Wassertemperatur: +14.0/+19.0 °C



meier tobler

Modell	Geschwindigkeit Vitesse Velocità (V)	Gesamtluftvolumen Débit d'air total Portata d'aria totale (m³/h)	Gesamtleistung Puissance totale Capacità totale (kW)	Sensible Leistung Puissance sensible Capacità sensibil (kW)	Kältemitteldurchsatz Débit du fluide Portata del fluido (L/h)	NR (dB(A))	Schalleistung Niveau de puissance acoustique Livello di potenza sonora (dB(A))	Schalldruck Niveau de pression acoustique Livello di pressione sonora (dB(A))
42GW209								
	2	360	0.63	0.63	110.53	24	36	27
	3	382	0.66	0.66	114.77	25	37	28
	4	403	0.68	0.68	119	25	38	29
	5	428	0.71	0.71	123.98	26	39	30
	6	450	0.73	0.73	128.34	27	40	31
	7	504	0.8	0.8	139.89	29	42	33
	8	554	0.86	0.86	151.81	32	45	36
	9	608	0.94	0.94	166.33	34	47	38
	10	659	1.03	1.03	181.72	36	49	40
42GW309								
	2	320	0.76	0.76	132.07	20	35	26
	3	367	0.87	0.87	151.96	23	37	28
	4	414	0.99	0.99	171.81	25	39	30
	5	457	1.09	1.09	190.15	28	42	33
	6	504	1.2	1.2	209.81	31	44	35
	7	562	1.34	1.34	233.7	33	46	37
	8	619	1.47	1.47	257.45	36	49	40
	9	677	1.61	1.61	282.93	38	51	42
	10	734	1.76	1.76	308	40	53	44
42GW409								
	2	486	1.13	1.13	196.87	29	42	33
	3	518	1.21	1.21	210.67	30	44	35
	4	554	1.29	1.29	225.79	32	45	36
	5	590	1.38	1.38	240.69	34	47	38
	6	626	1.46	1.46	255.55	35	48	39
	7	695	1.63	1.63	285.93	37	50	41
	8	763	1.79	1.79	315.54	39	53	44
	9	832	1.95	1.95	344.18	41	55	46
	10	900	2.09	2.09	369.59	43	57	48
42GW509								
	2	529	1.44	1.44	249.36	20	35	26
	3	576	1.55	1.55	269.18	21	36	27
	4	626	1.68	1.68	291.44	23	38	29
	5	673	1.82	1.82	315.49	24	39	30
	6	720	1.97	1.97	340.71	26	40	31
	7	785	2.17	2.17	376.78	28	42	33
	8	850	2.38	2.38	412.73	30	45	36
	9	914	2.57	2.57	446.91	33	47	38
	10	979	2.78	2.78	482.48	35	49	40
42GW609								
	2	500	1.54	1.54	266.8	22	38	29
	3	580	1.74	1.74	302.1	24	39	30
	4	662	1.94	1.94	337.43	26	42	33
	5	745	2.14	2.14	371.74	29	44	35
	6	824	2.32	2.32	404.16	32	46	37
	7	907	2.52	2.52	438.31	34	48	39
	8	994	2.72	2.72	474.88	36	50	41
	9	1076	2.93	2.93	511.45	37	51	42
	10	1159	3.15	3.15	549.99	39	54	45
42GW709								
	2	601	1.72	1.72	297.4	25	40	31
	3	720	2	2	348.19	28	43	34
	4	839	2.29	2.29	398.93	32	46	37
	5	961	2.6	2.6	452.53	35	49	40
	6	1080	2.9	2.9	506.61	38	52	43
	7	1210	3.25	3.25	568.95	41	54	45
	8	1339	3.61	3.61	635.08	43	57	48
	9	1469	4	4	705.61	45	59	50
	10	1598	4.42	4.42	780.43	47	61	52