Lufttemperatur: +27 °TK/ 19°FK / Wassertemperatur: +10/+15 °C



meier tobler

Modell	Geschwindigkeit Vitesse Velocità (V)	Gesamtluftvolumen Débit d'air total Portata d'aria totale (m³/h)	Gesamtleistung Puissance totale Capacità totale (kW)	Sensible Leistung Puissance sensible Capacità sensibil (kW)	Kältemitteldurchsatz Débit du fluide Portata del fluido (L/h)	NR (dB(A))	Schallleistung Niveau de puissance acoustique Livello di potenza sonora (dB(A))	Schalldruck Niveau de pression acoustique Livello di pressione sonora (dB(A))
42NC219								
	2	176	0.61	0.59	106.36	17	30	21
	3	261	0.85	0.81	146.71	28	40	31
	4	347	1.05	1.02	182.6	34	47	38
	5	427	1.22	1.19	212.73	39	52	43
	6	516	1.39	1.36	243.58	44	57	48
	7	595	1.52	1.49	268.35	48	61	52
	8	674	1.63	1.61	290.96	51	64	55
42NC319								
	2	215	0.98	0.88	169.81	15	28	19
	3	349	1.44	1.33	249.49	28	39	30
	4	483	1.77	1.66	306.15	34	47	38
	5	616	1.98	1.89	344.67	40	53	44
	6	753	2.16	2.08	378.31	44	57	48
	7	868	2.32	2.25	407.34	48	61	52
	8	983	2.47	2.41	435.67	51	64	55
42NC339								
	2	198	0.92	0.83	159.74	15	28	19
	3	327	1.45	1.31	250.22	28	39	30
	4	461	1.98	1.8	342.63	34	47	38
	5	587	2.49	2.27	432.44	40	53	44
	6	716	3.04	2.76	529.03	44	57	48
	7	825	3.52	3.18	614.54	47	60	51
	8	934	4	3.6	702.23	51	64	55
42NC439								
	2	298	1.5	1.3	259.67	19	32	23
	3	456	2.13	1.88	367.79	28	41	32
	4	614	2.68	2.41	463.99	35	49	40
	5	781	3.21	2.93	556.26	42	54	45
	6	930	3.62	3.34	630.66	46	58	49
	7	1072	3.98	3.7	695.54	49	62	53
	8	1214	4.3	4.03	756.5	53	65	56