Lufttemperatur: +27 °TK/ 19°FK / Wassertemperatur: +14.0/+19.0 °C



meier tobler

Modell	Geschwindigkeit Vitesse Velocità (V)	Gesamtluftvolumen Débit d'air total Portata d'aria totale (m³/h)	Gesamtleistung Puissance totale Capacità totale (kW)	Sensible Leistung Puissance sensible Capacità sensibil (kW)	Kältemitteldurchsatz Débit du fluide Portata del fluido (L/h)	NR (dB(A))	Schalleistung Niveau de puissance acoustique Livello di potenza sonora (dB(A))	Schalldruck Niveau de pression acoustique Livello di pressione sonora (dB(A))
42NC219								
	2	176	0.4	0.4	69.6	17	30	21
	3	261	0.54	0.54	94.66	28	40	31
	4	347	0.68	0.68	119.52	34	47	38
	5	427	0.79	0.79	139.78	39	52	43
	6	516	0.91	0.91	160.68	44	57	48
	7	595	0.99	0.99	177.52	48	61	52
	8	674	1.06	1.06	192.97	51	64	55
42NC319								
	2	215	0.64	0.64	111.15	15	28	19
	3	349	0.95	0.95	164.17	28	39	30
	4	483	1.16	1.16	202.39	34	47	38
	5	616	1.31	1.31	229.44	40	53	44
	6	753	1.43	1.43	253.13	44	57	48
	7	868	1.54	1.54	273.77	48	61	52
	8	983	1.65	1.65	294.33	51	64	55
42NC339								
	2	198	0.6	0.6	103.97	15	28	19
	3	327	0.94	0.94	162.56	28	39	30
	4	461	1.29	1.29	224.77	34	47	38
	5	587	1.63	1.63	284.72	40	53	44
	6	716	1.99	1.99	349.02	44	57	48
	7	825	2.3	2.3	406.65	47	60	51
	8	934	2.63	2.63	467.12	51	64	55
42NC439								
	2	298	0.95	0.95	165.14	19	32	23
	3	456	1.37	1.37	238.07	28	41	32
	4	614	1.75	1.75	303.92	35	49	40
	5	781	2.11	2.11	367.72	42	54	45
	6	930	2.4	2.4	420.67	46	58	49
	7	1072	2.65	2.65	468.02	49	62	53
	8	1214	2.88	2.88	512.6	53	65	56