

Datenblatt

gültig ab: 25.01.25









COOL-FIT 4.0 Installationsfitting Typ 313 Rp
d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Mit Gewinde Zweig für Sensoren (z.B. Temperatur, Druck)
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- B: Stumpfschweissfitting mit freiem Ende

d (mm)	D (mm)	Gewinde	Zoll (inch)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Typ
32	90	Rp	½	25	11	16	**738 313 608**	0,169	95	79	36	18	A
40	110	Rp	½	32	11	16	**738 313 609**	0,267	105	87	40	22	A
40	110	Rp	¾	32	11	16	**738 313 659**	0,269	108	87	40	22	A
50	110	Rp	½	40	11	16	**738 313 610**	0,354	107	94	44	25	A
50	110	Rp	¾	40	11	16	**738 313 660**	0,356	110	94	44	25	A
63	125	Rp	½	50	11	16	**738 313 611**	0,537	120	103	48	30	A
63	125	Rp	¾	50	11	16	**738 313 661**	0,539	123	103	48	30	A
75	140	Rp	½	65	11	16	**738 313 612**	0,773	127	116	55	36	A
75	140	Rp	¾	65	11	16	**738 313 662**	0,774	130	116	55	36	A
90	160	Rp	½	80	11	16	**738 313 613**	1,164	139	130	62	43	A
90	160	Rp	¾	80	11	16	**738 313 663**	1,165	142	130	62	43	A
110	180	Rp	½	100	11	16	**738 313 614**	1,944	151	154	72	57	A
110	180	Rp	¾	100	11	16	**738 313 664**	1,944	154	154	72	57	A
140	225	Rp	½	125	11	16	**738 313 616**	3,974	187	175	84	66	A
140	225	Rp	¾	125	11	16	**738 313 666**	3,964	190	175	84	66	A
160	250	Rp	½	150	11	16	**738 313 617**	2,496	134	165	90	330	B
160	250	Rp	¾	150	11	16	**738 313 667**	2,489	134	165	90	330	B
225	315	Rp	½	200	11	16	**738 313 620**	5,155	166	185	110	370	B
225	315	Rp	¾	200	11	16	**738 313 670**	5,146	169	185	110	370	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com