MITSUBISHI ELECTRIC

Plasma Quad Connect

Model **MAC-100FT-E**

CE

OPERATION INSTRUCTIONS / INSTALLATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTALLATIONSHANDBUCH
NOTICE D'UTILISATION / MANUEL D'INSTALLATION
BEDIENINGSINSTRUCTIES / INSTALLATIEHANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTALACIÓN
LIBRETTO D'ISTRUZIONI / MANUALE DI INSTALLAZIONE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO / MANUAL DE INSTALAÇÃO
BETJENINGSVEJLEDNING / INSTALLATIONSMANUAL
BRUKSANVISNING / INSTALLATIONSMANUAL
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUKCJA MONTAŻU
BRUKSANVISNING / INSTALLERINGSHÅNDBOK
KÄYTTÖOHJEET / ASENNUSOPAS
NÁVOD K OBSLUZE / PŘÍRUČKA PRO INSTALACI
NÁVOD NA OBSLUHU / NÁVOD NA INŠTALÁCIU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV
NAVODILA ZA UPORABO / NAMESTITVENI PRIROČNIK
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE / MANUAL DE INSTALARE
KASUTUSJUHEND / PAIGALDUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS / MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / MONTAVIMO VADOVAS
UPUTE ZA UPORABU / PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE
UPUTSTVA ZA RUKOVANJE / UPUTSTVO ZA UGRADNJU
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI / MONTAJ EL KİTABI
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ПОСІБНИК ІЗ МОНТАЖУ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ / ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ / ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
คู่มือการใช้งาน / คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
操作手册 / 安装说明书
操作手冊 / 安裝手冊
BUKU PETUNJUK PENGOPERASIAN / BUKU PEDOMAN PEMASANGAN
ARAHAN PENGENDALIAN / MANUAL PEMASANGAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
စက်ဖွင့်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ / တပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ

English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Ελληνικά
Português
Dansk
Svenska
Български
Polski
Norsk
Suomi
Čeština
Slovenčina
Magyar
Slovenščina
Română
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Hrvatski
Srpski
Türkçe
Русский
Українська
Қазақ
Հայերեն
ไทย
简体中文
繁體中文
Bahasa Indonesia
Malay
Tiếng Việt
မြန်မာဘာသာ

Manual Download

http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/

en Go to the above website and choose language to download OPERATION INSTRUCTIONS / INSTALLATION MANUAL.

de Besuchen Sie die oben stehende Website und wählen Sie die Sprache aus, um die vollständige Version von BEDIENUNGSANLEITUNG und INSTALLATIONSHANDBUCH herunterzuladen.

fr Rendez-vous sur le site Web ci-dessus et choisissez la langue pour télécharger la NOTICE D'UTILISATION / le MANUEL D'INSTALLATION.

nl Ga naar de bovenstaande website en kies een taal om de BEDIENINGSINSTRUCTIES / INSTALLATIEHANDLEIDING te downloaden.

es Visite el anterior sitio web y elija el idioma para descargar el MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTALACIÓN.

it Visitare il sito Web indicato sopra e selezionare la lingua per scaricare il LIBRETTO D'ISTRUZIONI / MANUALE DI INSTALLAZIONE.

el Μεταβείτε στον παραπάνω ιστότοπο και επιλέξτε γλώσσα, για να κατεβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Sommario

1. Misure di sicurezza 1
2. Introduzione al prodotto 5
3. Componenti 7
4. Collegamento di Plasma Quad Connect 8
5. Specifiche 12

Informazioni su Plasma Quad Connect

- Alcuni condizionatori da camera non possono essere collegati a Plasma Quad Connect.
  Assicurarsi che il condizionatore da camera possa essere utilizzato prima di provare a collegarlo.

1. Misure di sicurezza

- Leggere integralmente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo dispositivo.
- Il presente manuale contiene importanti informazioni di sicurezza.
  Assicurarsi di osservare le istruzioni.
- Dopo aver installato Plasma Quad Connect, fornire il presente Manuale di installazione all'utente. Comunicare agli utenti che devono conservarlo con il Manuale di istruzioni e la Garanzia relativa al condizionatore d'aria in un luogo sicuro.

[Precauzioni per l'installazione]

⚠Avvertenza

(Un uso improprio può avere conseguenze gravi, comprese lesioni gravi o morte.)

- **Plasma Quad Connect non deve essere installata dall'utente finale, è progettata solo per l'installazione da parte di un esperto.**
  L'errata installazione può causare incendi, scosse elettriche o danni/perdite d'acqua in caso di caduta dell'unità Plasma Quad Connect. Rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata l'unità o a un installatore esperto.
- **Occorre installare Plasma Quad Connect in modo sicuro conformemente alle istruzioni per l'installazione allegate.**
  L'errata installazione può causare incendi, scosse elettriche o danni dovuti alla caduta dell'unità Plasma Quad Connect.
- **Occorre fissare l'unità in un luogo adatto a sopportarne il peso.**
  Se installata in una zona che non può sostenerne il peso, l'unità Plasma Quad Connect potrebbe cadere provocando dei danni.
- **Montare in modo da non trasmettere sollecitazioni e forze esterne al collegamento dei terminali tramite il cablaggio.**
  Un collegamento o un montaggio errato può essere causa di guasti, generazione di calore e di fumo o incendi.
- **Fissare saldamente il coperchio all'unità Plasma Quad Connect.**
  Qualora il coperchio dell'unità Plasma Quad Connect non fosse saldamente montato, potrebbero insorgere rischi di incendio o di scossa elettrica dovuti alla penetrazione di polvere o acqua.
- **L'unità Plasma Quad Connect deve essere collegata a un'alimentazione di potenza adeguata.**
  Un collegamento con tensione superiore alla tensione nominale può provocare danni o incendi.
- **Per l'installazione è imperativo utilizzare componenti Mitsubishi o comunque i componenti indicati.**
  L'utilizzo di componenti inadeguati può causare incendi, scosse elettriche o danni/perdite d'acqua in caso di caduta dell'unità Plasma Quad Connect.
- **Gli interventi sulla parte elettrica devono essere eseguiti da un ingegnere elettrico qualificato e/o da personale autorizzato secondo le normative locali e le istruzioni riportate nel manuale di installazione.**
  Una capacità inadeguata del circuito o un'installazione non corretta potrebbero causare scosse elettriche o incendi.
- **Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (tra cui i bambini) con facoltà fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o scarsa esperienza e conoscenza, salvo qualora un terzo responsabile della loro sicurezza fornisca supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio.**
- **Il presente apparecchio deve essere installato in conformità con gli standard normativi nazionali sul cablaggio.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal responsabile addetto all'assistenza o da personale ugualmente qualificato, in modo da scongiurare pericoli.**

⚠Cautela

(Un uso improprio può avere conseguenze gravi, comprese lesioni o danni all'edificio.)

- **Per evitare danni dovuti all'elettricità statica, toccare un oggetto metallico nelle vicinanze per scaricare tale elettricità prima di toccare l'unità Plasma Quad Connect.**
  L'elettricità statica del corpo umano può infatti danneggiare l'unità Plasma Quad Connect.
- **Non installare l'unità Plasma Quad Connect in locali molto esposti al vapore, ad esempio un bagno.**
  Evitare i luoghi in cui possano verificarsi spruzzi di acqua o la formazione di condensa sulle pareti. L'installazione in condizioni di questo tipo può causare scosse elettriche o guasti.
- **Non installare l'unità Plasma Quad Connect in locali in cui sia esposta direttamente alla luce del sole o a una temperatura ambiente pari o superiore a 40 ºC (104 ºF) o pari o inferiore a 0 ºC (32 ºF).**
  L'esposizione a luce solare diretta e a temperature calde o basse può dare luogo a deformazioni o guasti dell'unità Plasma Quad Connect.
- **Non utilizzare in ambienti con caratteristiche particolari.**
  L'utilizzo in luoghi in cui siano presenti quantità elevate di olio (compreso l'olio per macchine), vapore o anidride solforica può causare il grave deterioramento della funzionalità e danni ai componenti.
- **Disattivare l'alimentazione delle apparecchiature collegate durante l'esecuzione di lavori di muratura o di cablaggio.**
  Il mancato spegnimento delle apparecchiature collegate può causare malfunzionamenti o guasti dell'unità Plasma Quad Connect o delle apparecchiature collegate.
- **A seconda del luogo di installazione, installare un interruttore di messa a terra.**
  In caso contrario, si potrebbero generare scosse elettriche.

[Precauzioni per la configurazione o l'utilizzo dell'unità Plasma Quad Connect]

■ Significati dei simboli usati in questo manuale

	Non fare assolutamente.		Non spruzzare mai acqua sull'unità.
	Non toccare mai con le mani bagnate.		Seguire imperativamente le istruzioni.

⚠Avvertenza

(Un uso improprio può avere conseguenze gravi, comprese lesioni gravi o morte.)



■ **L'utente non deve smontare, modificare o riparare autonomamente l'unità.**
Vi è il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni.



■ **Non toccare l'unità Plasma Quad Connect con le mani bagnate.**
Vi è il rischio di danneggiare il dispositivo, di scosse elettriche o incendio.

it

■ **Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (tra cui i bambini) con facoltà fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o scarsa esperienza e conoscenza, salvo qualora un terzo responsabile della loro sicurezza fornisca supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio.**



■ **Non spruzzare acqua sull'unità Plasma Quad Connect né utilizzarla in una stanza da bagno.**
Vi è il rischio di danneggiare il dispositivo, di scosse elettriche o incendio.

■ **Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con gli apparecchi.**



■ **L'utente non deve installare autonomamente l'unità Plasma Quad Connect.**
L'errata installazione può causare incendi, scosse elettriche o lesioni dovute alla caduta dell'unità Plasma Quad Connect. Rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato Plasma Quad Connect o a un installatore esperto.

■ **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o scarsa esperienza e conoscenza solo se viene fornita loro supervisione e istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e sono a conoscenza dei pericoli che ne derivano.**

■ **Quando Plasma Quad Connect viene fatta cadere o il supporto o il cavo sono danneggiati, scollegare l'alimentazione o spegnere l'interruttore.**
Vi è altrimenti un rischio d'incendio o di scosse elettriche. In questo caso, rivolgersi al rivenditore.

■ **I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la necessaria supervisione.**

■ **In caso di situazioni anomale (se si avverte per esempio odore di bruciato), spegnere l'unità interna e scollegare l'alimentazione o spegnere l'interruttore.**
La prosecuzione del funzionamento in condizioni anomale può dar luogo a problemi di funzionamento, incendi o scosse elettriche. In questo caso, rivolgersi al rivenditore.

■ **Non installare l'unità Plasma Quad Connect vicino a dispositivi di controllo automatico quali porte automatiche o allarmi antincendio.**
Vi è il rischio di incidenti dovuti a malfunzionamenti.

⚠Cautela

(Un uso improprio può avere conseguenze gravi, comprese lesioni o danni all'edificio.)

- **Non installare Plasma Quad Connect in luoghi a portata di bambino.**
  Vi è il rischio di lesioni.
- **Non salire su rialzi non stabili per la configurazione o la pulizia dell'unità Plasma Quad Connect.**
  Vi è il rischio di cadere e farsi male.

Smaltimento



Fig. 1

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al rivenditore.

Nota:

Questo simbolo è destinato solo ai paesi dell'UE.
Il simbolo è conforme alla direttiva 2012/19/UE, Articolo 14, "Informazioni per utenti" e Allegato IX, e/o alla direttiva 2006/66/EC, Articolo 20, "Informazioni per utenti finali" e Allegato II.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e/o riutilizzati.
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla fine della loro vita di servizio.
Se sotto il simbolo (Fig. 1) è stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico significa che la batteria o l'accumulatore contiene un metallo pesante con una certa concentrazione. Ciò viene indicato come segue:
Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.
Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.
Aiutateci a conservare l'ambiente in cui viviamo!

2. Introduzione al prodotto

(1) Introduzione al prodotto

Importante

- **I filtri sporchi possono generare condensa all'interno del condizionatore, favorendo la crescita di muffe. Perciò si consiglia di pulire i filtri dell'aria ogni 2 settimane.**
  (Per motivi di sicurezza, Plasma Quad Connect non si attiva per un paio di minuti dall'inizio del funzionamento o dopo l'apertura/chiusura del coperchio.)
- **Non smontare Plasma Quad Connect.**
- **Non toccare parti di Plasma Quad Connect che non siano il telaio.**


(2) Funzionamento Plasma Quad Connect

① Quando la modalità AIR PURIFYING (PURIFICAZIONE DELL'ARIA) è attiva, Plasma Quad Connect riduce la quantità di allergeni, virus e muffe portati dall'aria.

it

② Per il telecomando, consultare il manuale di funzionamento dell'unità interna.

③ Premere ⏻OFF/ON ○ per attivare la modalità AIR PURIFYING (PURIFICAZIONE DELL'ARIA) insieme all'unità interna.



④ Premere nuovamente ⏻OFF/ON ○ per disattivare la modalità AIR PURIFYING (PURIFICAZIONE DELL'ARIA) insieme all'unità interna.

Nota:

- Non toccare mai Plasma Quad Connect durante il funzionamento. Benché l'unità Plasma Quad Connect sia stata concepita in modo da assicurarne la totale sicurezza, toccarla durante il funzionamento espone a scariche elettriche ad alta tensione.
- Durante il funzionamento di Plasma Quad Connect, è possibile udire una sorta di “sibilo”. Questo suono viene prodotto durante lo scaricamento del plasma. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Dopo aver premuto ⏻OFF/ON ○, potrebbe essere necessario attendere fino 3 minuti prima che Plasma Quad Connect si avvii.


(3) Pulizia

Istruzioni:

- Prima di procedere alla pulizia, staccare l'alimentazione o spegnere l'interruttore.
- Fare attenzione a non toccare le parti metalliche con le mani.
- Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi.
- Utilizzare esclusivamente detergenti neutri diluiti.
- Non utilizzare acqua di temperatura superiore a 50 °C.
- Per l'asciugatura, non esporre i pezzi alla luce solare diretta, a calore diretto o fiamme.

Filtro dell'aria

- **Pulire ogni 2 settimane**
- Eliminare lo sporco con un aspirapolvere o sciacquare con acqua.
- Dopo il lavaggio con acqua, fare asciugare perfettamente, all'ombra.




Dispositivo di purificazione dell'aria (elemento plasma)

Ogni 3 mesi:

- Eliminare lo sporco con un aspirapolvere.


Se non si riesce ad eliminare lo sporco con l'aspirapolvere:

- Immergere il dispositivo di purificazione dell'aria con il relativo telaio in acqua tiepida e sciacquarlo.
- Dopo il lavaggio, farlo asciugare perfettamente, all'ombra.




Come rimuovere il filtro dell'aria


Rimuovere il COPERCHIO_F.



Staccare il filtro dell'aria tirando nella direzione della freccia.




Durante la rimozione del filtro dell'aria




Durante il fissaggio del filtro dell'aria

Durante l'inserimento del filtro dell'aria, le punte dei simboli △ presenti sul COPERCHIO_F e sul filtro devono essere rivolte le une verso le altre.





Durante il fissaggio del filtro dell'aria

Durante l'inserimento del filtro dell'aria, le punte dei simboli ▷ presenti sul COPERCHIO_F e sul filtro devono essere rivolte le une verso le altre.







Come rimuovere il dispositivo di purificazione dell'aria
Afferrare la maniglia e tirarla diagonalmente in alto verso sé stessi.





NOME DEL MODELLO	Articolo trattato (Nomi delle parti)	Sostanze attive (N. CAS)	Proprietà	Istruzioni per l'uso (Informazioni per un utilizzo sicuro)
MAC-100FT-E	FILTRO	2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)	Antivirus	• Utilizzare il presente prodotto secondo le indicazioni riportate nel manuale di istruzioni e unicamente per lo scopo previsto. • Non mettere in bocca. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

3. Componenti

①	Plasma Quad Connect (con cavo di collegamento)		**1**	⑤	Morsetto di montaggio*		**1**
②	Piastra di installazione		**1**	⑥	Fascetta per cavi*		**1**
③	Vite di fissaggio per ① e ② 4 × 25 mm		**5**	⑦	Vite di montaggio 4 × 16 ⑤ (Utilizzare per unire i componenti del condizionatore da camera)*		**1**
④	Distanziatore Nota: il distanziatore è utilizzato come materiale della confezione.		**1**				

*Fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna.

4. Collegamento di Plasma Quad Connect

(Per informazioni dettagliate su ciascun sistema, consultare il relativo manuale di istruzioni.)

Per installare il prodotto, è necessario uno spazio di 100 mm o più tra l'unità interna e il soffitto.
Spegnere l'interruttore dell'aria condizionata prima dell'installazione.
Per effettuare operazioni sull'unità interna, consultare il manuale d'installazione specifico.
Assicurarsi che le istruzioni del presente manuale vengano seguite durante l'installazione del prodotto. L'errata installazione può causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o la riduzione della capacità.
Installare Plasma Quad Connect sopra l'unità interna a un'altezza di almeno 2 m dal pavimento.

Preparazione del distanziatore per attaccare Plasma Quad Connect

1) Dividere il distanziatore in 2 pezzi nella parte collegata. (Fig. 2)





Fig. 2



Utilizzare un distanziatore per rispettare le dimensioni descritte sopra.

2) Fissare i distanziatori A e B con del nastro adesivo e utilizzarli quando la profondità dell'unità interna è inferiore a 200 mm.
   Quando la profondità è uguale o superiore a 200 mm, utilizzare solo il distanziatore A. (Fig. 3)
   Nota: il distanziatore viene utilizzato per garantire lo spazio necessario per l'apertura/chiusura del FRONT PANEL (PANNELLO FRONTALE).




Fig. 3

Installazione di Plasma Quad Connect

1) Rimuovere il pannello.

2) Posizionare il distanziatore sulla superficie superiore della BOX (SCATOLA) e fissarlo temporaneamente con del nastro adesivo. (Fig. 4)




Fig. 4

3) Posizionare il gancio centrale della piastra di installazione ② sulla rientranza centrale del distanziatore. (Fig. 5)




Fig. 5

4) Fissare la piastra di installazione con le viti ③ in 3 punti. (Fig. 6)
I 2 punti indicati dalle frecce bianche ⇨ servono per fissare insieme la piastra di installazione e Plasma Quad Connect nel passaggio 11).
Quando si utilizzano gli ancoraggi per le tavole, guidarli anche in questi 2 punti.




Fig. 6

5) Rimuovere il COPERCHIO_F e poi il dispositivo di purificazione dell'aria. (Fig. 7)




Fig. 7

6) Rimuovere la vite per rimuovere il COPERCHIO_D. (Fig. 8)




Fig. 8

7) Rimuovere la vite per rimuovere il COPERCHIO_ELETT. (Fig. 9)




Fig. 9

8) Collegare il cavo per CN105 all'unità interna. (Fig. 10 e Fig. 11)





Fig. 10

Nota: se è già stata collegata un'altra interfaccia, cablare i dispositivi nella seguente sequenza: interfaccia esistente, Plasma Quad Connect e unità interna. Commutare il DIP_SW dopo il cablaggio. (Fig. 10)
Commutare l'SW11-1 su ON.

Unità interna — un'altra interfaccia

Unità interna — Plasma Quad Connect — un'altra interfaccia

La parte sottile del cavo di collegamento deve essere conservata e posizionata in modo da non essere facilmente raggiungibile dall'utente.







Fig. 11

Nota: utilizzare un cavo di alimentazione a 2 fili (1,0 mm^2) con un massimo di ø 7 mm e conforme alla norma 60245 IEC 57.

(1) Allentare la vite del terminale e collegare il cavo di alimentazione correttamente sulla morsettiera. Prestare attenzione a eseguire correttamente i collegamenti. Fissare saldamente il cavo alla morsettiera in modo che non siano visibili le parti al suo interno e che non sia esercitata una forza esterna sulla sezione di collegamento della morsettiera.

(2) Stringere bene le viti dei morsetti per prevenire allentamenti. Dopo aver stretto le viti, tirare leggermente i cavi per verificarne il fissaggio.

(3) Fissare il cavo di alimentazione con il morsetto.



(4) Collegare l'alimentazione all'interruttore di alimentazione che presenta un gioco di almeno 3 mm quando viene aperto per interrompere la presa di energia elettrica dalla sorgente.
(Quando l'interruttore di alimentazione è disattivato, deve scollegare tutti i poli.)

9) Montare il COPERCHIO_ELETT e il COPERCHIO_D.

10) Fissare i 2 ganci sul lato posteriore di Plasma Quad Connect ① alla piastra di installazione ②. (Fig. 12)

11) Fissare Plasma Quad Connect ① alla parete con 2 viti ③. (Fig. 12)




Fig. 12

12) Fissare il dispositivo di purificazione dell'aria, poi il COPERCHIO_F.

13) Far passare il cavo collegato a CN105 e il cavo di alimentazione al lato posteriore dell'unità interna. (Fig. 13)




Fig. 13

Far scorrere il cavo di alimentazione nello spazio dietro l'unità come illustrato nella figura in alto.
Raggruppare il cablaggio e fissarlo.
Nota: Assicurarsi che il cavo di collegamento e di alimentazione non restino intrappolati su o tra la piastra di installazione e che non tocchino il bordo della piastra di installazione.
In caso contrario si potrebbero causare danni al cavo di collegamento che darebbero origine a problemi di comunicazione.

14) Assicurarsi che sia possibile tirare Plasma Quad Connect ① verso il lato anteriore dell'unità interna.

5. Specifiche

Tensione in entrata	Monofase CA 220 ~ 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento	4 W
Dimensioni A×L×P	56 × 499,5 × 168 mm
Peso	1.600 g

MITSUBISHI ELECTRIC

CE

Plasma Quad Connect

MAC-100FT-E Model

تعليمات التشغيل / دليل التركيب

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y920H01

Printed in JAPAN