Climatiseur split
Basic Editio

Fluide frigorigène écologique
R32

Climatiseurs split de qualité avec fluide frigorigène moderne R32 à un prix attractif

Les kits de la Basic Edition se composent d'une unité extérieure compacte et d'un appareil mural au design élégant avec une télécommande infrarouge pour les locaux. Grâce à la technologie Inverter moderne, la puissance de refroidissement ou de chauffage s'adapte en continu, ce qui améliore non seulement le confort, mais permet aussi de réaliser des économies d'énergie. En plus de la télécommande fournie, un adaptateur WiFi est intégré en standard pour gérer et surveiller l'appareil via des « Smart Devices », quel que soit le lieu où l'on se trouve.







Les avantages

- Design compact et élégant
- Fluide frigorigène écologique R32 de toute dernière génération
- Adaptation automatique de la puissance aux besoins grâce à la technologie Inverter
- Fonctionnement silencieux (21 dB(A) MSZ-HR25VFK2/MUZ-HR25VF2)
- Adaptateur WiFi pour gérer à distance les appareils avec des « Smart Devices » ou PC via l'app MELCloud
- Classe d'efficacité énergétique A++/A+



Option
Support mural pour télécommande
MAC-1200RC-E

Données techniques

		Set 2.5 kW	Set 3.4 kW	Set 5.0 kW
Modèle		**MSZ-HR25VFK2 MUZ-HR25VF2**	**MSZ-HR35VFK2 MUZ-HR35VF2**	**MSZ-HR50VFK2 MUZ-HR50VF2**
Puissance frigorifique nominale	kW	2.5 (0.5–2.9) *	3.4 (0.9–3.4) *	5.0 (1.3–5.0) *
Puissance calorifique nominale	kW	3.15 (0.7–3.5) **	3.6 (0.9–3.7) **	5.4 (1.4–6.5) **
Puissance nominale absorbée refroidissement	kW	0.80	1.21	2.05
Puissance nominale absorbée chauffage	kW	0.850	0.975	1.550
SEER		6.2	6.2	6.5
SCOP		4.3	4.3	4.3
Classe d'efficacité énergétique refroidissement / chauffage		A++ / A+ ***	A++ / A+ ***	A++ / A+ ***
Débit d'air unité intérieure (min./moyen/max.)	m^3/h	432 / 324 / 216	468 / 336 / 216	672 / 552 / 384
Débit d'air unité extérieure	m^3/h	1818	1932	1824
Niveau de pression acoustique unité intérieure (min./max.)	dB(A)	21–43	22–46	28–45
Niveau de pression acoustique unité extérieure refroidissement / chauffage	dB(A)	50	51	50 / 51
Plage d'utilisation refroidissement	°C	–10 / +46	–10 / +46	–10 / +46
Plage d'utilisation chauffage	°C	–10 / +24	–10 / +24	–10 / +24
Fluide frigorigène : type / quantité	– / kg	R32 / 0.4	R32 / 0.45	R32 / 0.8
PRG	$KGCO_2$ EQ.	675	675	675
Alimentation en courant	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Taille unité intérieure (L / H / P)	m	838 / 280 / 228	838 / 280 / 228	838 / 280 / 228
Taille unité extérieure (L / H / P)	m	699 / 538 / 249	699 / 538 / 249	800 / 550 / 285
Poids unité intérieure / unité extérieure	kg	8.5 / 23	8.5 / 24	9 / 35

* Conditions de mesure en mode refroidissement : température ambiante 27 °C (b.s.) / 19 °C (b.h.) ; température extérieure 35 °C (b.s.) / 24 °C (b.h.)
** Conditions de mesure en mode chauffage : température ambiante 20 °C (b.s.) ; température extérieure 7 °C (b.s.) / 6 °C (b.h.)
*** Classe d'efficacité énergétique de A+++ à D

MITSUBISHI ELECTRIC