Interfaccia di connettività Wi-Fi Modello MAC-597

I più recenti moduli di interfaccia Wi-Fi offrono prestazioni migliori, maggiore sicurezza e una configurazione più semplice grazie all'accoppiamento Bluetooth. Questi dispositivi sono progettati per essere utilizzati con MELCloud Home e offrono una maggiore compatibilità con i sistemi Mitsubishi Electric attuali e futuri. Oltre alla tradizionale connettività Wi-Fi, il supporto Bluetooth semplifica il processo di installazione, consentendo un accoppiamento più rapido e un'attivazione sicura, particolarmente utile in ambienti con configurazioni di rete complesse. Queste interfacce offrono le stesse funzioni intuitive di controllo remoto, programmazione e monitoraggio, offrendo al contempo una piattaforma pronta per il futuro per le moderne case intelligenti.



MAC-597IF-E

Requisiti di connettività

Requisiti	MAC-597IF-E
Tipo di rete	
Rete cellulare	n/a
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Frequenza Wi-Fi	Solo 2,4 GHz
Protocolli di sicurezza Wi-Fi	n/a
Metodo di accoppiamento Internet	
Rete cellulare	n/a
Bluetooth	Supportato
Punto di accesso Wi-Fi	n/a
Wi-Fi WPS-PIN	n/a
Router/punto di accesso Wi-Fi	
SSID	Deve essere visibile (gli SSID nascosti possono impedire l'accoppiamento)
SSID Lunghezza massima / set di caratteri	32 caratteri ASCII
DHCP	Richiesto
Filtro MAC	Deve consentire l'indirizzo MAC dell'interfaccia Wi-Fi
Porte del firewall	Consentire HTTP (TCP 80) e HTTPS (TCP 443) in uscita
Limite di connessione	Assicura che la capacità del router non venga superata
Accesso a Internet	
Connettività	Questa interfaccia richiede un accesso continuo a Internet
Supporto proxy	Non supportato
Portali vincolanti	Non supportato (ad esempio, pagine di login in stile hotel)
Potenza del segnale	
Potenza del segnale consigliata	-70 dBm o più forte nella posizione del dispositivo
Posizione del dispositivo	Evitare l'installazione in prossimità di metallo o di forti sorgenti RF
Come registrarsi	
App mobile MELCloud Home	Supportato