Climatizzatore split Basic Edition

Prodotto refrigerante ecologico
R32

Climatizzatori split di qualità con il moderno prodotto refrigerante R32 a un prezzo allettante

I set della Basic Edition sono costituiti da un'unità esterna compatta e da un'elegante unità interna a parete con telecomando a infrarossi. L'avanzata tecnologia inverter adatta in modo continuo la potenza di raffrescamento o riscaldamento, a beneficio del comfort e del risparmio energetico. Oltre al telecomando in dotazione, è integrato di serie un adattatore WiFi per gestire e monitorare l'apparecchio tramite «Smart Device», indipendentemente dalla propria ubicazione.







I vantaggi

- Design compatto ed elegante
- Refrigerante ecocompatibile R32 di ultima generazione
- Tecnologia inverter per la regolazione automatica della potenza in funzione del fabbisogno
- Funzionamento silenzioso (21 dB(A) MSZ-HR25VFK2/MUZ-HR25VF2)
- Adattatore WiFi per gestire a distanza gli apparecchi con «Smart Device» o PC tramite l'app MELCloud
- Classe di efficienza energetica A++/A+



Opzionale
Supporto a parete per telecomando
MAC-1200RC-E

Dati tecnici		Set da 2.5 kW	Set da 3.4 kW	Set da 5.0 kW
Modello		**MSZ-HR25VFK2 MUZ-HR25VF2**	**MSZ-HR35VFK2 MUZ-HR35VF2**	**MSZ-HR50VFK2 MUZ-HR50VF2**
Potenza frigorifera nominale	kW	2.5 (0.5–2.9) *	3.4 (0.9–3.4) *	5.0 (1.3–5.0) *
Potenza termica nominale	kW	3.15 (0.7–3.5) **	3.6 (0.9–3.7) **	5.4 (1.4–6.5) **
Potenza nominale assorbita in raffrescamento	kW	0.80	1.21	2.05
Potenza nominale assorbita in riscaldamento	kW	0.850	0.975	1.550
SEER		6.2	6.2	6.5
SCOP		4.3	4.3	4.3
Classe di efficienza energetica in raffrescamento / riscaldamento		A++ / A+ ***	A++ / A+ ***	A++ / A+ ***
Portata aria unità interna (min./media/max.)	m^3/h	432 / 324 / 216	468 / 336 / 216	672 / 552 / 384
Portata aria unità esterna	m^3/h	1818	1932	1824
Livello di pressione sonora unità interna (min./max.)	dB(A)	21–43	22–46	28–45
Livello di pressione sonora unità esterna in raffrescamento/riscaldamento	dB(A)	50	51	50 / 51
Campo operativo in raffrescamento	°C	–10 / +46	–10 / +46	–10 / +46
Campo operativo in riscaldamento	°C	–10 / +24	–10 / +24	–10 / +24
Refrigerante (tipo / quantità)	– / kg	R32 / 0.4	R32 / 0.45	R32 / 0.8
GWP	kg CO_2 eq.	675	675	675
Alimentazione	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Dimensioni unità interna (L / A / P)	m	838 / 280 / 228	838 / 280 / 228	838 / 280 / 228
Dimensioni unità esterna (L / A / P)	m	699 / 538 / 249	699 / 538 / 249	800 / 550 / 285
Peso unità interna / unità esterna	kg	8.5 / 23	8.5 / 24	9 / 35

* Condizioni di misurazione in raffrescamento: temperatura ambiente 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido); temperatura esterna 35 °C (bulbo secco) / 24 °C (bulbo umido)
** Condizioni di misurazione in riscaldamento: temperatura ambiente 20 °C (bulbo secco); temperatura esterna 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido)
*** Classe di efficienza energetica da A+++ a D

MITSUBISHI ELECTRIC