CLIMA plus
components for air-conditioning

DRY SAFE BOX

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Kassette mit Vorrichtung für Trockensiphon mit direktem Anschluss
Pre-installation box with dry trap and direct connection



Patent Pending

SCARICO REVERSIBILE
UMKEHRBARER ABLAUF
REVERSIBLE OUTLET

Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco
Innovatives Leitungssystem - direkter Anschluss des Kondenswasserablaufs an das Trockensiphon
Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap

Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione.
Das Trockensiphon beugt schlechten Gerüchen vom Abwasser vor, auch wenn die Klimaanlage nicht in Betrieb ist.
The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating

- Reversibilità DX/SX
- Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte
- Con l'assenza totale del convogliatore non sarà più presente acqua libera nella parte bassa della cassetta
- Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici
- Elimina i ponti termici causa di macchie di umidità sulla parete
- Elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri
- Evita tracimazioni dal convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico
- Elimina il rischio che, piccoli detriti, entrino nelle condotte di scarico, in fase di installazione

- Umkehrbar RE/LI
- Überprüfbares Siphon mit kleinen Abmessungen
- Durch das vollständige Fehlen der Förderanlage wird im unteren Bereich der Kassette kein freies Wasser mehr vorhanden sein
- Garantiert eine bessere Isolierung der Stromkabel
- Beseitigt Wärmebrücken, die Wasserflecken an den Wänden verursachen
- Beseitigt den Rückstau von Kondenswasser, der Schimmel und Bakterien verursacht hat
- Vermeidet den Überlauf aus der Förderanlage im Fall einer Verstopfung im Ablauf
- Beseitigt das Risiko, dass kleine Trümmerteile bei der Installation in die Ablaufleitungen gelangen

- Left / right reversibility
- Small size inspectable trap
- With the total absence of the conveyor there will no longer be free water in the lower part of the box
- It ensures greater insulation of electrical cables
- It eliminates thermal bridges, cause of moisture spots on the wall
- It eliminates any condensation stagnation that can cause mold and bacteria
- It avoids overflow from the conveyor in case of blockage in the exhaust pipe
- It eliminates the risk of small debris entering the drain pipes during installation

1 **IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO**
BEI GEBRAUCH - DIREKTER ANSCHLUSS
IN USE - DIRECT CONNECTION



2 **A RIPOSO - FLUSSO NORMALE**
IM RUHEZUSTAND - NORMALER FLUSS
AT REST - NORMAL FLOW



DRY SAFE BOX L 430

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

- Ausgang des umkehrbaren Ablaufs
- Verbindung für Anschluss einer Leitung mit Ø 16-18 und Ø 18-20 mm
- Schablone aus Karton, die bei der Installation als Schutz verwendet wird
- Lieferung in einzelner Verpackung
- Komplett mit O-Ring
- Komplett mit Schraubenset zur Befestigung des Deckels

- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with screws kit to fix the cover

Patent Pending

