

TECNOCOLLAR

La nouvelle gamme de colliers coupe-feu

Nueva gama de manguitos cortafuegos

09/2019
TARIF/LISTA FR-ES
L02-931/0

valsir®
QUALITY FOR PLUMBING

TECNOCOLLAR



Tecnocollar est la nouvelle gamme de colliers coupe-feu, étudiés et conçus pour la résistance au feu des parois et des dalles traversés par des canalisations thermoplastiques. La structure métallique enferme un nouveau matériau réactif au feu à base de graphite qui exposé à la chaleur s'expanse en obturant l'ouverture laissé par le tube en plastique qui s'effondre durant l'incendie. Les colliers Tecnocollar peuvent être installés sous dalles ou sur parois verticale de différents matériaux (plaque de plâtre, parois de béton cellulaire et dalle e béton armé) et offrent une classe de résistance au feu jusqu'à EI 240 en fonction du type d'installation.

- Colliers disponibles en diamètres extérieurs du 32 mm au 315 mm.
- Classe de résistance au feu en accord avec la norme UNI EN 13501.
- Adaptés pour une large gamme de tubes : PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC, PP, PP3®, Triplus®, Silere®, et Blackfire®.
- Coque en acier, épaisseur 1 mm, laqué avec une poudre blanc anthracite.
- Nouvelle matière intumescente à base de graphite : température minimum d'expansion 105°C, temps moyen d'expansion 17:1, rapport de pression 65,4 N, poids du graphite 1,4 kg/m^2 pâr mm d'épaisseur, densité du graphite 1.409 kg/m^3.
- Prêt à l'emploi, installation simple et rapide en utilisant des vis standard.


Tecnocollar es la nueva gama de manguitos cortafuegos diseñados para asegurar la resistencia al fuego de paredes y forjados por donde pasan tuberías de plástico. Esta estructura de acero contiene un nuevo material a base de grafito que reacciona al fuego y que, cuando se expone al calor, se expande para cerrar la abertura dejada por el tubo de plástico que colapsa durante el incendio. Los manguitos Tecnocollar se pueden instalar en losas y paredes de diferentes tipos (cartón yeso, ladrillos, hormigón) y tienen una clase de resistencia al fuego desde hasta EI 240 segun el tipo de instalacion.

- *Manguitos disponibles para tubos con diámetro exterior de Ø 32 mm a Ø 315 mm.*
- *Clasificación al fuego segun la norma UNI EN 13501.*
- *Idóneo para una amplia variedad de tubos: PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC, PP, PP3®, Triplus®, Silere® y Blackfire®.*
- *Estructura de acero, espesor 1 mm, pintada en polvo de color blanco antracita.*
- *Nuevo material intumescente en grafito: temperatura mínima de expansión 105°C, tiempo medio de expansión inferior a 2 minutos, relación de expansión 17:1, relación de presión 65,4 N, peso grafito 1,4 kg/m^2 por mm de espesor, densidad grafito 1.409 kg/m^3.*
- *Listo para el uso, instalación inmediata y sencilla con tornillos estándar.*

GAMME TECNOCOLLAR
GAMA TECNOCOLLAR

Colliers coupe feu Tecnocollar
Manguito cortafuego Tecnocollar





COD.	d interne *d interior*	H hauteur *H espesor*	N° fixation *N° fijaciones*		CL	€/pz
VS0411051	32	50	4	5	CC01	23,80
VS0411053	40	50	4	5	CC01	24,70
VS0411055	55	50	4	5	CC01	25,10
VS0411057	63	50	4	5	CC01	28,30
VS0411059	75	50	4	5	CC01	30,30
VS0411061	82	50	4	5	CC01	30,80
VS0411063	90	50	4	5	CC01	34,80
VS0411065	110	50	4	10	CC01	39,10
VS0411067	125	60	4	5	CC01	59,30
VS0411069	140	60	4	1	CC01	70,23
VS0411071	160	60	4	10	CC01	79,50
VS0411073	200	75	6	1	CC01	254,00
VS0411075	250	75	6	1	CC01	328,00
VS0411077	315	75	6	1	CC01	438,00

Après avoir installé la canalisation il est nécessaire que des deux côtés de la paroi ou de la dalle soit effectué le scellement entre le tube et la reservation à l'aide de silicone acrylique Tecno S-240 de Marvon S.r.l. (VS0411090).
Una vez instalada la tubería, es necesario sellar el espacio entre tubo y orificio en ambos lados de la pared o de la losa utilizando la silicona acrílica Tecno-S 240 de Marvon S.r.l. (VS0411090).

Accessoires - *Accesorios*

Mastic de scellement Tecno S-240
Sellador Tecno-S 240



COD.	Conf.		CL	€/pz
VS0411090	310 ml	25	CC01	6,80

SYSTEME ÉVACUATION
SISTEMAS DE DESAGÜE

SYSTEME ALIMENTATION
SISTEMAS DE SUMINISTRO

SYSTEME GAZ
SISTEMAS DE GAS

RÉSERVOIR DE CHASSE
SISTEMAS DE DESCARGA WC

SYSTEME SALLE DE BAIN
SISTEMAS DE BAÑO

SIPHONS
SIFONES

SYSTEME PLANCHER CHAUFFANT
SISTEMAS RADIANTES

SYSTEME ÉVACUATION PLUVIALE
SISTEMAS DE DRENAJE

SYSTÈME VMC
SISTEMAS VMC

ACADEMY

SYSTÈME D'ÉGOUTS
SISTEMAS ALCANTARILLADO

TRAITEMENT EAU
TRATAMIENTO AGUAS



SILMAR GROUP

valsir®

QUALITY *FOR PLUMBING*

L02.931/0 – Settembre 2019

VALSIR S.p.A. - Società a Socio Unico
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172