BCG® LIQUIDI AUTOSIGILLANTI Disponibili in confezioni di diverso formato



BCG 24

BCG 24 – Liquido autosigillante per l'eliminazione di perdite d'acqua in impianti di riscaldamento, caldaie, tubazioni, radiatori, impianti di riscaldamento a pavimento. Può essere impiegato per perdite fino a 30 litri/giorno.

BCG 24 sigilla tutti i materiali comunemente reperibili in commercio (materie plastiche e metalli).

Rapporto di miscela: 1,5 litri per 100 litri di acqua di riscaldamento.



BCG Spezial

BCG Spezial – Liquido autosigillante per l'eliminazione di perdite d'acqua in impianti di riscaldamento, caldaie, tubazioni, radiatori, impianti di riscaldamento a pavimento. Può essere impiegato per perdite fino a 400 litri/giorno.

BCG Spezial sigilla tutti i materiali comunemente reperibili in commercio (materie plastiche e metalli).

Rapporto di miscela: 1,5 litri per 100 litri di acqua di riscaldamento.



BCG TD

BCG TD - Liquido autosigillante per l'eliminazione di ingenti perdite d'acqua in caldaie, impianti, reti di tubazioni, ecc. Può essere impiegato per sigillare perdite d'acqua fino a 1000 litri/giorno.

BCG TD sigilla tutti i materiali comunemente reperibili in commercio (materie plastiche e metalli).

Rapporto di miscela: 1,5 litri per 100 litri di acqua di riscaldamento.



BCG TDS

BCG TDS - Liquido autosigillante per l'eliminazione di ingenti perdite d'acqua in caldaie, impianti, reti di tubazioni, ecc. Può essere impiegato per sigillare perdite d'acqua superiori a 1000 litri/giorno.

BCG TDS sigilla tutti i materiali comunemente reperibili in commercio (materie plastiche e metalli).

Rapporto di miscela: 1,5 litri per 100 litri di acqua di riscaldamento.



BCG 30 E

BCG 30 E per la sigillatura elastica di fessurazioni (dilatazioni). BCG 30 E elimina le perdite d'acqua nella misura massima di 30 litri/giorno in impianti di riscaldamento a gasolio, con caldaie a gas, caldaie murali a gas o caldaie a condensazione. BCG 30 E è utilizzato negli impianti con raccordi a pressare. Per la sigillatura di caldaie, utilizzare BCG 24, BCG Spezial o BCG TD.
Rapporto di miscela: 1 litro per 100 litri di acqua di riscaldamento.



BCG F

BCG F - Liquido autosigillante per l'eliminazione di perdite d'acqua in impianti di riscaldamento, tubazioni, radiatori, impianti di riscaldamento a pavimento, caricati con antigelo o soluzione salina.

Con BCG F si ottiene una sigillatura elastica della perdita. Può essere impiegato per sigillare perdite fino a 20 litri/giorno .

Rapporto di miscela: 1 litro per 100 litri di acqua di riscaldamento.



BCG 84 L

BCG 84 L - Liquido autosigillante per l'eliminazione di perdite in tubazioni dell'acqua potabile e sanitaria fino a 10 litri/giorno, specialmente in caso di corrosione perforante in tubazioni in rame o in caso di microfessurazioni in altri materiali. I componenti del prodotto BCG 84 L sono idonei all'impiego in campo alimentare. Rapporto di miscela: non diluito o 1:1.



BCG 84

BCG 84 - Liquido autosigillante per l'eliminazione di perdite in tubazioni dell'acqua potabile e sanitaria fino a 25 litri/giorno. Può essere impiegato per sigillare zone soggette a corrosione perforante, fessurazioni e saldature non stagne in tubazioni in rame, zincate, in acciaio inox e materiale plastico. I componenti del prodotto BCG 84 sono idonei all'impiego in campo alimentare. Rapporto di miscela: non diluito o 1:1.

BCG® LIQUIDI AUTOSIGILLANTI Disponibili in confezioni di diverso formato



BCG 84 S

BCG 84 S - Liquido autosigillante per l'eliminazione di perdite in tubazioni dell'acqua potabile e sanitaria fino a 400 litri/giorno. I componenti del prodotto BCG 84 S sono idonei all'impiego in campo alimentare. Rapporto di miscela: non diluito o 1:1.



BCG Abfluß (Scarichi)

BCG Abfluß - Liquido autosigillante per scarichi – elimina le perdite d'acqua nelle tubazioni di scarico interne. BCG Abfluß può essere utilizzato per tutti i materiali d'uso comune, quali plastica, ghisa, gres, calcestruzzo e piombo. Il prodotto consente di sigillare fessurazioni in tubazioni o giunzioni, realizzando una tenuta meccanica delle stesse. La sigillatura che si ottiene è durevole e resistente all'invecchiamento. Rapporto di miscela: 1:5.



BCG Kanal (Fognature)

BCG Kanal fa parte di un sistema bi-componente per l'eliminazione di perdite d'acqua negli impianti fognari. BCG Kanal può essere utilizzato per tutti i materiali d'uso comune, quali plastica, ghisa, gres, calcestruzzo e piombo. Il prodotto consente di sigillare fessurazioni in tubazioni o giunzioni. BCG Kanal indurisce a contatto con il prodotto catalizzatore HC 60 sulla tubazione ed esternamente alla stessa, realizzando una tenuta meccanica. La sigillatura che si ottiene è durevole e resistente all'invecchiamento. Rapporto di miscela: si utilizza non diluito.



BCG HC 60 (Catalizzatore)

Il catalizzatore BCG HC 60 è destinato esclusivamente all'impiego in combinazione con il prodotto BCG Kanal.

Rapporto di miscela: si utilizza non diluito.



BCG 10 Pool

BCG 10 Pool è un liquido autosigillante che permette l'eliminazione di perdite in vasche e piscine senza necessità di sostituire l'acqua della vasca. BCG 10 Pool sigilla vasche e piscine in calcestruzzo senza alterarne l'estetica. Rapporto di miscela: 1:1000. Aggiungere 1 litro di BCG 10 Pool ogni 1000 litri d'acqua della vasca.
BCG 10 Pool si utilizza per acque con un grado di durezza massimo di 10 (scala di durezza come da standard tedesco).

BCG® LIQUIDI RIGENERATORI-PULITORI DI FANGHI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



BCG HR liquido rigeneratore-pulitore per impianti di riscaldamento

BCG HR liquido rigeneratore-pulitore per impianti di riscaldamento

Il liquido rigeneratore-pulitore per impianti di riscaldamento BCG HR rimuove calcare, ruggine, sedimenti e fanghi dalle tubazioni, aumentando il rendimento dell'impianto. L'impiego di questo prodotto è raccomandato sia in caso di sostituzione di caldaie in impianti di riscaldamento, sia in vecchi impianti. Il liquido rigeneratore-pulitore per impianti di riscaldamento BCG HR è indicato per tutti i materiali comunemente impiegati nella costruzione di impianti di riscaldamento, quali acciaio, alluminio e plastica.

Rapporto di miscela: 1:100.



BCG R 13 Liquido rigeneratore-pulitore concentrato

BCG R 13 è un liquido rigeneratore-pulitore concentrato per la rimozione di calcare, ruggine e incrostazioni di caldaia nei circuiti idraulici. BCG R 13 può essere utilizzato per la maggior parte dei materiali d'uso comune, quali acciaio, rame, ottone e materiali zincati.

BCG® INIBITORI DI CORROSIONE E ANTIGELO



BCG K 32 Inibitore di corrosione

L'inibitore di corrosione BCG K 32 protegge dalla corrosione formando un film protettivo (alla diffusione dell'ossigeno) su materiali in acciaio, alluminio e rame ed è particolarmente indicato per gli impianti di riscaldamento a pavimento in plastica. L'agente disperdente contenuto in BCG K 32 impedisce la formazione di sedimenti di calcare sulle pareti delle tubazioni, assicurando la formazione di un film anticorrosivo ottimale. Rapporto di miscela: 1:100.



BCG FS Antigelo e inibitore di corrosione

L'antigelo e inibitore di corrosione BCG FS protegge gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento dai danni causati dal gelo, dalla ruggine e dalla corrosione. Può essere utilizzato anche per impianti con pompa di calore o per impianti di riscaldamento a pavimento. Protegge dal gelo gli impianti di riscaldamento. Il dosaggio dipende del grado di protezione al gelo desiderato.

BCG® ACCESSORI



BCG Test

Per la misurazione della concentrazione dei prodotti BCG K e BCG K 32 nell'acqua dell'impianto di riscaldamento.



BCG Tester antigelo

Propilenglicolel



Pompa di caricamento impianti

Di riscaldamento



Pompa di caricamento con serbatoio

Impianti riscaldamento





BCG Set interruzione flusso

Tappo di chiusura per collaudo da DN 35 a DN 100





BCG Tappo di chiusura per collaudo

Set per interruzione del flusso in tubi DN 30 - DN 200